

PROVINCE DU HAINAUT

Vu et approuvé par le
Conseil Communal de Quaregnon
en sa séance du 31/05/2007
Le Secrétaire, Le Bourgmestre,



ADMINISTRATION COMMUNALE DE
QUAREGNON

REGLEMENT D'URBANISME
VERSION COORDONNEE

POUR COPIE CONFORME

JEAN CESAR


1^{er} ATTACHE



Règlement approuvé par arrêté de la
Région Wallonne le 18 juillet 1994
Révision du mois de mars 2007
Approuvé par le Conseil Communal de
Quaregnon du 31 mai 2007
Modifié suite à l'Arrêté de la Région
Wallonne du 4 septembre 2007

Auteur de projet :
I.D.E.A
Rue de Nimy, 37 à 7000 MONS

QUAREGNON



ADMINISTRATION
COMMUNALE

Province du Hainaut

Administration communale de Quaregnon

Paru au Moniteur Belge
le : 12/10/07

REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME

Vu pour être annexé à l'arrêté
du 04 SEP 2007
Le Ministre du Logement, des
Transports et du Développement
territorial

André ANTOINE

Nouveau règlement communal d'urbanisme adopté
définitivement par le conseil communal du 31 mai 2007.

Le Secrétaire Communal

Le Bourgmestre


P. FOURNEAU

G. ROLAND

Auteur de projet :

I.D.E.A

Rue de Nimy, 37 à 7000 Mons.



- Article 6 : aire fonction centrale
- Article 6bis : aire fonction centrale commerciale
- Article 7 : aire bâti continu
- Article 8 : aire bâti discontinu
- Article 9 : aire bâti ouvert
- Article 10 : aire cité d'habitations
- Article 11 : aire rue Destrée
- Article 12 : aire grands bâtiments
- Article 13 : aire du stade
- Article 14 : aire valorisation naturelle
- Article 14bis : sous- aire Natura 2000
- Article 15 : aire agricole
- Article 16.1 : aire infrastructure autoroutière
- Article 16.2 : routes régionales (réseau primaire)
- Article 16.3 : routes régionales (réseau secondaire)

Province du Hainaut
 Administration communale de Quaregnon
REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME
CARTES DES AIRES DIFFERENTIEES
 Révision de mars 2007

INTRODUCTION

Avertissement :

Le présent document est la forme révisée du règlement d'urbanisme approuvé par arrêté de la Région Wallonne du 18 juillet 1994.

OBJECTIFS

Le règlement communal a pour objectifs:

- de concourir à un bon aménagement du territoire communal tenant compte de la situation existante et des objectifs d'aménagement définis par l'Autorité Communale en concertation avec la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire: les différentes prescriptions doivent aboutir à ce que toute construction ou rénovation s'intègre au tissu existant et en respecte les règles dominantes, alignement, gabarits et matériaux.
- de clarifier la procédure de délivrance de permis de bâtir et de lotir par l'application de règles communes et opposables à tous, personnes privées, sociétés ou administrations;
- de préciser les règles de protection des sites faisant partie du patrimoine collectif (architectural, historique, naturel ...);
- de simplifier la procédure et l'examen quotidien de dossiers de permis de bâtir en édictant des règles précises aussi objectives que possible et adaptées à la spécificité du territoire communal concerné;
- de permettre un dialogue avec les Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Oeuvre à partir d'un document élaboré par l'Administration Communale et les représentants des "forces vives" de la Commune.

DES AIRES DIFFERENCIEES

Le territoire communal est divisé en "aires différenciées" présentant des caractéristiques morphologiques communes ou majoritairement communes.

Les prescriptions particulières relatives à chacune de ces aires différenciées précisent ou amendent les prescriptions générales. Elles priment sur celles-ci.

Bref descriptif des aires différenciées

Aire différenciée à fonction centrale (Article 6)

L'unité se caractérise essentiellement par des habitations disposées en ordre continu mitoyen, à l'alignement. Les décrochements par rapport à cet alignement sont rares. Les îlots presque toujours fermés. La hauteur de bâtisse sous corniche correspond en moyenne à un niveau sur rez-de-chaussée, parfois localement 2 ou 3 niveaux sur rez-de-chaussée.

La pente de toiture est généralement comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates sont rares.

La profondeur de la bâtisse principale est comprise entre 10,00 m et 12,00 m. Elle est souvent prolongée d'une zone de volumes secondaires sur rez-de-chaussée dont la profondeur est très variable et souvent excessive.

Les baies sont à prédominance verticale même si les rez-de-chaussée transformés pour le commerce présentent souvent des vitrines horizontales.

Les matériaux principaux sont:

- des briques pleines de parement parfois agrémentées de bandeau en pierre bleue ou de briques émaillées ou foncées,
- des enduits au ciment simulant une structure de plaques de 40x20 cm environ et des motifs encadrant les baies de fenêtres ou des bandeaux;
- des seuils, appuis et soubassements en pierre bleue;
- les toitures, recouvertes à l'origine, de tuiles brunes en terre cuite ont souvent été remplacées par des plaques planes en matériau composite de teinte noire ou grise, disposées le plus souvent en losange;
- les châssis en bois verni ou peint sont souvent

remplacés par des châssis en aluminium anodisé;

Les édifices à destination publique ont le plus souvent des gabarits plus importants et ponctuent le paysage de signes identifiables. Les matériaux dominants restent la brique et la tuile ou les ardoises même si des constructions des années soixante se présentent avec des toitures plates et des éléments de façades rideaux.

Aire différenciée à fonction centrale commerciale (ordre continu) article 6bis.

Cette aire différenciée est située autour de la Grand' Place : elle est morphologiquement semblable à l'aire différenciée à fonction centrale mais elle se caractérise par une occupation commerciale quasi continue au niveau du rez de chaussée.

Aire différenciée en bâti continu (article 7)(nord de Quaregnon)

Cette unité est semblable à l'unité à fonction centrale mais elle comprend trois différences essentielles:

- les gabarits sont moins importants: la hauteur de bâtisse excède rarement 7,00 m sous corniche;
- les îlots plus grands et moins construits sont rarement complètement fermés;
- la limite espace public / espace privé est moins stricte et l'alignement présente de nombreuses ruptures élargissant ou rétrécissant les rues et places.

Il n'existe pas d'alignement commerciaux (les principaux commerces et services sont dispersés autour des 2 places).

Aire différenciée en bâti discontinu (article 8)

L'unité se caractérise majoritairement par des habitations disposées en ordre continu mitoyen mais parfois séparées par des constructions en ordre ouvert. (Leurs caractéristiques sont voisines de celles des lotissements décrits ci-après: leur date de construction est plus ancienne, souvent proche des années cinquante). Les habitations ne sont plus regroupées en îlots mais alignées en rubans le long des chemins d'accès au centre de la commune depuis les autres communes ou les anciens

charbonnages. Les caractéristiques de gabarits, implantations et matériaux sont semblables à celles décrites pour les aires différenciées 6 ou 7. A l'arrière de ces rubans d'habitations, on retrouve des portions d'espace rural ou des sites récupérés sur d'anciens terriils progressivement occupés par des nouveaux lotissements d'habitations en ordre ouvert (à partir des années soixante) (Voir caractéristiques ci-après: aire différenciée n° 9).

Aire différenciée en bâti ouvert (article 9)

L'unité se caractérise majoritairement par des habitations disposées en ordre ouvert de type "villas" au milieu de leur parcelle de terrain, entourées de jardins d'agrément. La largeur de la parcelle est le plus souvent voisine de 16,00 m. Localement, les habitations peuvent être jumelées mais dans un type d'implantation similaire.

La densité construite est faible. Les toitures sont en pente recouvertes de tuiles ou d'ardoises artificielles (rarement naturelles). Les maçonneries sont la plupart du temps en briques apparentes.

Le lotissement lui-même est souvent organisé sur une voirie en tête de pipe ou formant une boucle. Les parcelles sont souvent séparées de haies constituées de conifères.

Ponctuellement, il peut subsister des groupements d'habitations mitoyennes.

Aire différenciée de cités d'habitations (article 10)

Ces unités sont constituées par des ensembles d'habitations groupées ayant des caractéristiques urbanistiques et architecturales communes basées sur la répétition de quelques types de logements.

Leur affectation est quasi totalement vouée à la résidence et à leur équipement éventuel immédiat.

Ces unités ont été construites par un seul maître d'ouvrage, le plus souvent une société de logements sociaux (Foyer, Petite Propriété Terrienne, etc...)

Aire différenciée de la rue Jules Destrée (RN 51)(article 11)

Cette unité se caractérise par des restes d'urbanisation en ruban de constructions datant souvent de la période d'entre les deux guerres,

restes d'urbanisation grignotés par des constructions "préfabriquées" à toitures plates et bardages métalliques ou en panneaux de béton; leurs gabarits sont compris entre 5,00 et 7,00 m de hauteur. Les caractéristiques des habitations en rubans sont voisines des aires différenciées 6 et 7 mais elles sont souvent situées avec une zone de recul par rapport à la voirie.

Aire différenciée "grands bâtiments" (article 12)

Elle se caractérise par l'implantation de bâtiments de type préfabriqués sur des parcelles prévues à cet effet (lotissement) ou récupérées sur d'anciennes "friches industrielles"; leurs toitures sont souvent de type plate-forme ou à faible pente et leurs parois verticales, à panneaux d'acier peint ou de béton.

Aire différenciée du stade (article 13)

Cette aire concerne spécifiquement la zone d'équipement communautaire (sportif et scolaire) comprise entre les rues de l'Egalité, Jean Jaurès, des Arcades, Leburton et des Patriotes.

Aire différenciée de valorisation naturelle (article 14)

Il s'agit d'espaces maintenus libre de constructions soit pour en préserver les qualités écologiques, soit pour maintenir des espaces plantés à des fins récréatives. Les éventuels bâtiments à construire en rapport direct avec la zone auront une surface réduite au minimum strictement indispensable et seront implantés de manière à réduire leur impact sur l'environnement.

Sous-aire « Natura 2000 » (article 14bis)

Il s'agit d'espaces à préserver suivant les conditions imposées par les dispositions de l'Union Européenne dites « Natura 2000 »

Aire différenciée « agricole » (article 15)

Cette aire se caractérise par une occupation uniquement agricoles, les seules constructions étant essentiellement des fermes ou d'anciennes exploitations agricoles transformées en habitations

particulières.

DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS

Des voiries

Autoroute

Au nord de la commune: 2 fois 3 bandes de circulation et 1 bande d'arrêt d'urgence: pas d'accès depuis le territoire communal.

Routes régionales

RN 51: traverse le centre de Quaregnon: 3 bandes de circulation et 2 bandes de parking de chaque côté, en tarmac; trottoirs en dalles de béton 30/30.

RN 545: (chaussée de l'Espérance) à l'est de Quaregnon: 2 bandes de circulation en tarmac bordée d'espace vert tampon et de trottoirs en dalles de béton 30/30

Routes et rues communales

Le plus souvent: 2 bandes de circulation en tarmac et trottoirs en dalles de béton 30/30. Il subsiste quelques voiries non aménagées en terre battue ou en pavés, sans trottoir.

De nombreuses ruelles et piétonniers recoupent le réseau des voiries communales.

Des places

Grand' Place

La place principale de Quaregnon occupée par la tour de l'ancienne église St-Quentin, classée comme monument.

L'essentiel de l'espace public est occupé par des espaces de stationnement pour les véhicules automobiles.

Elle est longée par la rue du Village, principale artère de Quaregnon après la RN 51.

L'hôtel de Ville la domine de sa masse imposante, au regard des autres habitations le plus souvent 1 étage sur rez-de-chaussée, occasionnellement 2 étages sur rez-de-chaussée.

Des arbres peu développés ont été plantés, il y a peu de temps.

Place Jenart

La place a été aménagée récemment en petit parc: des arbres de grand développement la bordent.

Des espaces de stationnement ont été prévus autour de l'espace central en bordure de voiries.

Les maisons qui bordent la place ont 1 étage sur rez.

Place du Sud

L'espace central non aménagé, est bordé d'arbres à grand développement.

La place est dominée par l'église du début du XXe siècle.

Les maisons qui bordent la place ont 1 étage sur rez-de-chaussée.

Place Brouez

Dans l'ancienne commune de Wasmüel.

Jouste le cimetière de Wasmuel.

La place est plantée de petits arbres.

Elle est bordée de manière irrégulière de maisons relativement basses.

Place de Wasmüel

la place est dominée par l'église.

Place "rue de la Fontaine"

Elargissement de la voirie planté d'une pelouse, non dénommé place, occupé par la tour du tir à l'arc. Cependant ses caractéristiques et fonctions sont semblables à celles d'une place.

Place du Rivage

Petite place du quartier du même nom.

Bordée de maisons 1 étage sur rez et de la modeste église St Joseph.

PARTIE I : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Article 1. Champ d'application

Les dispositions du présent règlement s'appliquent:

- aux actes soumis à autorisation d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article 84 du code Wallon ainsi que de ses modifications éventuelles;

- aux actes soumis à autorisation de lotir conformément aux dispositions de l'article 89 du code Wallon ainsi que ses modifications éventuelles;

En outre, le règlement s'applique aux actes suivants:

- le placement de tout dispositif de publicité, de signalisation et d'enseignes;

- l'autorisation d'installer une friterie ou tout dispositif provisoire sur la voie publique;

- l'abattage et élagage des arbres,

- ainsi que tous les autres actes de construire qui ne nécessitent pas de permis de construire mais qui font l'objet de prescriptions dans le cadre du présent règlement.

Le présent règlement communal d'urbanisme est d'application pour toutes les demandes de permis dont l'accusé de réception est délivré à partir du jour de mise en vigueur du dit règlement.

Article 2. Effets juridiques

Le présent règlement communal et le plan de zonage qui l'accompagne et en fait partie intégrante, sont opposables aux autorités publiques et privées, aux sociétés et aux particuliers. Il a force obligatoire.

Toutefois, il est permis de déroger aux dispositions du présent règlement conformément aux dispositions imposées par le Code Wallon.

Toutes les directives des circulaires ministérielles ou autres dispositions légales en vigueur et applicables en matière d'urbanisme sont nécessairement respectées et en particulier les règlements généraux pris en vertu de l'article 76 du code Wallon et ses modifications éventuelles.

Article 3. Rétroactes

Le présent règlement communal remplace et annule toutes dispositions antérieures généralement appliquées notamment les dispositions des divers règlements communaux du 13 mars 1892, du 5 juillet 1908, et du 11 octobre 1912.

Les prescriptions des plans communaux d'aménagement approuvés restent d'application jusqu'à abrogation éventuelle de l'un ou de la totalité de ces derniers.

En cas de contradiction entre les prescriptions du plan particulier d'aménagement approuvé et le présent règlement communal d'urbanisme, ce sont les prescriptions du plan particulier d'aménagement qui prévalent.

Les prescriptions des plans de lotissement approuvés et non périmés restent d'application et prévalent sur les dispositions du présent règlement.

Sur initiative du Collège des Bourgmestre et Echevins, la CCAT peut émettre un avis préalable sur la demande de dérogation ou toute autre demande de permis.

La dérogation n'a pas de portée générale; elle est limitée à une seule demande de permis.

5§ 3 Contraventions et pénalités

Suivant les dispositions en vigueur du Code Wallon.

Article 4. Commission communale consultative d'aménagement du territoire

Notée CCAT en abrégé dans le texte du présent règlement.

En application de l'article 7 du code Wallon de l'aménagement du territoire, sur proposition du Conseil Communal, le Gouvernement Wallon institue une CCAT et approuve son règlement d'ordre intérieur.

Article 5. Procédures

5§ 1 Permis

Tous les actes soumis à permis régis par le Code Wallon en respectent les dispositions.

5§ 2 Dérogation

Conformément au Code Wallon, il ne peut être dérogé au règlement communal d'urbanisme que de l'avis favorable du Gouvernement ou de son fonctionnaire délégué dans une mesure compatible avec l'option urbanistique visée dans les prescriptions.

CHAPITRE I : PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES

SECTION I - DES BATIMENTS

Article 6. Aire différenciée à fonction centrale (ordre continu)

6§0 Options urbanistiques

- Prise en compte de la mixité des fonctions telle que définie au schéma de structure.
- les nouvelles constructions principales sont mitoyennes et implantées dans le prolongement des fronts de bâtisse existants ou de façon à établir la liaison entre ceux-ci
- les constructions secondaires sont édifiées uniquement contre la façade arrière de la construction principale ou au-delà.
- toutes les constructions sont établies de manière à limiter au maximum les remblais et les déblais
- dans le cas d'un lotissement, la règle est l'implantation de constructions mitoyennes. La largeur des lots est comprise entre 5 et 12 m de manière à assurer un front de bâtisse continu. Toutefois pour les lots mitoyens de parcelles extérieures au lotissement, les prescriptions du 6§1 ci-après sont d'application.

6§1 Implantation

L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respectent le relief du sol et se font en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti, ainsi que de la trame parcellaire.

L'implantation doit tenir compte des plans d'alignement existants (voiries, plan de lotissements, plans particuliers etc) (voir

également prescriptions relatives aux voiries)

Les constructions souterraines peuvent être autorisées: elles sont recouvertes de terre arable et de plantations.

Les constructions principales sont établies à mitoyenneté. Toutefois, dans la mesure où la largeur de la parcelle est > 12,00 m il est permis d'édifier une construction principale suivant les modalités suivantes:

- Si les 2 parcelles voisines sont construites à mitoyenneté, la nouvelle construction (sans prises de vues latérales) est établie contre un mitoyen existant. Si la totalité de la largeur de la parcelle n'est pas construite, il est maintenu un recul latéral de 6,00 m minimum afin de préserver la possibilité d'y établir une nouvelle construction principale mitoyenne.
- Si une parcelle voisine est construite à mitoyenneté et si l'autre parcelle est occupée par une construction isolée avec reculs latéraux, la nouvelle construction est établie contre le mitoyen existant. Il est maintenu un recul latéral de 3,00 m au minimum. Le recul avant est identique à celui de la construction mitoyenne existante. Le pignon est traité comme une troisième façade.
- Si les 2 parcelles voisines sont occupées par des constructions isolées avec reculs latéraux, la nouvelle construction est établie de manière isolée avec des reculs latéraux de 3,00 m au minimum. Le recul avant est identique à celui de l'une des constructions voisines ou compris entre les reculs avant des constructions voisines.
- Si les 2 parcelles voisines sont non construites, la nouvelle construction (sans prises de vues latérales) est établie contre une limite mitoyenne. Si la totalité de la largeur de la parcelle n'est pas construite, il est maintenu un recul latéral de 6,00 m afin de préserver la possibilité d'y établir une nouvelle construction mitoyenne principale. Dans ce cas, le recul avant est limité à 6 m.

Les règles relatives aux bâtiments principaux et volumes secondaires décrites ci-après sont d'application pour chacun des cas ci-dessus.

Les plantations doivent couvrir au moins 30 % de

ces zones de recul.

Suivant la disposition des lieux, le traitement des pignons pourra être exigé.

6§ 1a Bâtiments principaux

- Les bâtiments principaux sont construits en "ordre continu" à mitoyenneté.

La division parcellaire existante est maintenue apparente dans les élévations des bâtiments pour autant que la largeur soit de 5,00 m au minimum

Le front de bâtisse est obligatoirement établi dans le plan de l'alignement fixé par les dispositions des articles relatifs aux voiries et aux limites de l'espace public ou selon les circonstances locales.

La profondeur de la bâtisse principale est de 12,00 m au maximum à compter de l'alignement.

Toutefois, des retraits partiels sont autorisés pour se raccorder à des constructions existantes situées en recul de l'alignement, ou pour compenser des irrégularités dans la forme des terrains.

6§ 1b Volumes secondaires

- Les volumes secondaires attenants à la construction principale sont autorisés jusqu'à une profondeur totale de construction de 20,00 m au maximum à compter de l'alignement: un recul arrière de 5,00 m au minimum doit être conservé

- Les volumes secondaires isolés sont autorisés dans le solde de la parcelle dans la mesure où leur surface n'excède pas 50 % de la surface libre de cours et jardins: ils sont situés de préférence en fond de parcelle à mitoyenneté ou en recul de 2,00 m au moins par rapport aux limites de parcelles. (Voir également le cas des garages article 6 § 9)

6§2 Gabarits

Les hauteurs sous corniches ou gouttières et faîtes doivent être en équilibre avec celles des constructions voisines. Il en est de même des profondeurs de construction.

6§2a Bâtiments principaux

La hauteur sous corniche est limitée à la plus restrictive des conditions suivantes:

- 9,00 m maximum
- la distance entre fronts de bâtisse de part et d'autre de la voirie augmentée de 3,00

m.

La hauteur au faîte ne peut dépasser 15,00 m. La hauteur minimale sous corniche est de 5,50 m de manière à assurer 2 niveaux francs.

6§2b Volumes secondaires contigus et isolés

- La hauteur des volumes secondaires contigus ne peut dépasser 4,00 m au faîte de la toiture au-dessus du niveau du rez-de-chaussée: elle est disposée de manière à ne pas constituer de bacs à neige avec les immeubles voisins. Pour les volumes isolés, la mesure maximale de 4 m est à prendre depuis le sol naturel (au niveau le plus bas).

6§ 3 Pentés de toitures

D'une manière générale, la toiture est à double pente dont le faîte est parallèle à la voirie.

Toutefois, si au moins 2 constructions situées sur des parcelles contiguës sont pourvues de toitures de type plate-forme, ce mode de couverture peut être admis.

6§3a Bâtiments principaux

La pente de toiture doit :

- être parallèle à une des pentes des toitures des constructions voisines principales.
- et être comprise entre 35° et 50°

6§3b Volumes secondaires contigus et isolés

La pente de toiture doit être comprise entre 0° et 50° avec une hauteur maximum au faîte de 4,00 m comme signalé ci-avant (6§2b); les eaux doivent être recueillies sur le bien où est établie la construction sans constituer de bac à neige avec les constructions existantes.

Toutefois, pour les volumes secondaires et les volumes secondaires destinés aux garages comme mentionné ci-après et situés à l'alignement ou à moins de 5,00 m de celui-ci, la toiture respectera les prescriptions relatives aux bâtiments principaux : la pente de toiture doit être comprise entre 35° et 50°

6§4 Matériaux

La tonalité et la texture des matériaux de la nouvelle construction ou de la transformation s'harmonisent avec celles des constructions voisines ou de la construction existante; un matériau ou une teinte doit dominer pour les façades apparentes du domaine public.

Sont autorisés:

6§4a Matériaux d'élévation:

- briques ou blocs de parement de petits formats de teinte allant du rosé au rouge brun
- crépis décoratifs lisses de teinte pastel suivant une gamme déposée à l'administration
- pierre bleue en soubassements, bandeaux, linteaux ou encadrements
- bardages ponctuels en bois, en ardoises ou en tuiles plates

Les matériaux permis pour les volumes secondaires sont le bois, le verre et les mêmes que ceux du bâtiment principal.

En cas de volumes secondaires isolés, des constructions préfabriquées en bois massif ou verre transparent peuvent être tolérées.

6§4b Matériaux de toitures

- la tuile de terre cuite, de béton ou similaire de teinte rouge ou foncée; l' ardoise naturelle ou artificielle de teinte foncée.
- le zinc pré-patiné posé à joints « debouts »
- les chapes d'étanchéité bitumineuse, les films synthétiques de teinte foncée, le zinc ou le cuivre pour les toiture plates des volumes secondaires
- les divers matériaux translucides plats pour des constructions de type véranda ou serre.

6 § 5 Peinture des façades

La peinture et l' enduisage des façades visibles depuis la voie publique sont soumis à permis, même sans modification des dimensions des baies de fenêtres et portes. Toutefois, dans la mesure où le choix des peintures et des enduits s'inscrit dans la gamme des teintes déposées au Service des Travaux de l'Administration Communale, les dits travaux ne sont pas soumis à permis.

6 § 6 Baies et ouvertures

L'ensemble des baies d'une construction nouvelle ou d'une transformation se réfère aux proportions (hauteurs-largeurs ou pleins-vides) des constructions voisines ou de la construction existante à transformer. D'une manière générale, l'ensemble des baies est caractérisé par un rythme dominant vertical.

Sont autorisées les menuiseries en bois , en PVC ou en aluminium laqué.

En cas d'utilisation commerciale du rez-de-chaussée, (transformation ou nouvelle construction) le dossier de demande de permis de bâtir comporte l' élévation complète de la façade et l'indication du raccord entre les trumeaux de l'étage et ceux du rez-de-chaussée.

6 § 7 Transformations

Toute transformation de façade même limitée au rez-de-chaussée doit faire l'objet d'un plan qui restaure à l'ensemble sa cohérence architecturale.

6 § 8 Clôtures

D'une manière générale, les clôtures latérales et arrières sont réalisées en treillage de teinte verte tendu entre poteaux de même tonalité, obligatoirement établies à mitoyenneté.

Elle peuvent également être constituées de panneaux de bois décoratifs ou en panneaux de béton décoratifs spécialement agencés à cet effet et traités pour résister aux intempéries. Les clôtures en bambous sont interdites.

La hauteur des clôtures est de 2,00 m maximum en tous points de la limite séparatrice des parcelles. En cas de différence de niveaux entre les parcelles, la hauteur est prise en compte du côté de la parcelle la plus élevée.

Elles sont éventuellement doublées d'une haie établie à 50 cm de la limite mitoyenne, d'une hauteur de 2,00 m maximum par rapport au niveau le plus haut .

A l'alignement, elles peuvent être réalisées par un muret en briques, en pierre ou en matériaux pierreux d'une hauteur de 50 cm maximum et éventuellement doublées d'une haie de 2,00m de haut maximum.

Le long des routes régionales, il est tenu compte de l'avis de l'Administration des Routes.

Les diverses réglementations de la Région ou de la Province relatives aux parcelles situées le long des voiries de la Région ou de la Province, des cours d'eau et canaux relevant de la Région ou de la Province, des emprises du chemin de fer ou de toutes autres infrastructures sont d'application.

Aux limites entre les propriétés privées sont autorisés les murs en briques de terre cuite, en blocs de béton lisse parfaitement calibrés, soigneusement rejointoyés et surmontés d'un couvre-mur en terre cuite, en béton, en matériau

composite ou en pierre ainsi que les clôtures formées de dalles et de poteaux de béton lisse, de teinte gris clair, soigneusement mis en oeuvre et parfaitement alignées et d'aplomb.

Ces clôtures sont établies obligatoirement à mitoyenneté.

Leur hauteur est de 2,00 m au maximum en tous points de la clôture prise, mesure prise au niveau de la parcelle la plus élevée.

6 § 9 Garages

- L'aménagement de garages est possible dans la zone capable de bâtisse, à condition que la distance entre le plan de la porte et la limite opposée de la voirie carrossable soit supérieure à 7,00 m.
- L'aménagement de garages dans la zone de cours et jardins est autorisée dans la mesure où la superficie de la totalité des constructions qui y sont situées ne dépasse pas 50 % de la surface libre de cours et jardins.
- matériaux: voir dispositions des volumes secondaires dans le §4
- pente de toiture: voir dispositions des volumes secondaires dans le §3

6 § 10 Des plantations

Les dispositions du présent article sont d'application pour les plantations existantes ou à venir.

6§10a Implantation

les limites mitoyennes

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00 m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite ou à mitoyenneté.
- pour les plantations de plus de 2,00 m à l'âge adulte à 2,00 m minimum de la limite de propriété

l'alignement des voiries

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00 m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite de propriété
- pour les plantations de plus de 2,00 m à l'âge adulte à 4,00 m minimum de la limite de propriété

le long des cours d'eau

- il est interdit de prévoir des plantations à moins de 6,00 m de la crête de la berge des

cours d'eau. Les clôtures doivent se trouver à 1,00 m de cette même crête et avoir une hauteur de 1,50 m maximum.

domaine SNCB

- il est fait application des dispositions de la loi de 1891 concernant les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sécurité de leur exploitation ainsi qu'à l'Arrêté Royal du 21/8/1891 et leurs modifications éventuelles

domaine autoroutier

- il est fait application des dispositions de la loi du 12/7/1956 établissant le statut des autoroutes et de l'Arrêté Royal du 4/6/1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ainsi que leurs modifications éventuelles.

6§10b Essences des plantations

Les végétaux résineux sont généralement interdits pour les haies séparatrices à l'exception de:

- Chamaecyparis lawsoniana "Ellewoodii";
- Juniperus chinensi "Strieta";
- Juniperus virgiana "Burbii";
- Juniperus virgiana "Glauca"
- Taxus baccata

6§10c Protection des plantations

L'abattage des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement est soumis à autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Sont considérés comme arbres à haute tige

- les feuillus qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,40 m au moins
- les résineux qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,30 m au moins.

Les bois et forêts soumis au régime forestier ne tombent pas sous l'application de ce règlement.

6§10d Arbres et haies remarquables

Conformément aux dispositions du Code Wallon articles 266 à 270, la CCAT dresse une liste des arbres et haies remarquables qui sont protégés.

6§10e Permis

Le collège des Bourgmestre et Echevins peut assortir la délivrance de l'autorisation d'abattre des arbres hautes tiges de l'obligation de replanter des arbres et toute mesure relative aux charges d'urbanisme fixées par le CWATUP.

Ces plantations ne peuvent être abattues sans autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins même si leur développement est inférieur aux dimensions décrites au §10c ci-dessus.

6§10f Sanctions.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues au Code Wallon.

6§10g Entretien des parcelles et des plantations

Les dispositions du Code Rural sont d'application pour l'entretien des haies, plantations, écharonnage, destruction des orties etc même en zone urbaine.

En outre, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de tailler et élaguer les arbres, arbustes et haies qui débordent des propriétés qu'ils occupent.

De même, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de détruire l'ivraie (camomilles sauvages, dents de lion, chiendents, liserons, orties, chardons) qui peut se répandre soit par semences, racines ou turions ou de toute autre manière. Ils effectuent un fauchage des terrains inculte autant de fois que nécessaire pour ramener la végétation à une hauteur maximale de 20 cm.

6 § 11 Environnement

La construction nouvelle ou transformée ne peut nuire aux conditions de calme, d'hygiène, de sécurité et de salubrité du voisinage.

6 § 12 Constructions en arrière-zone

La construction de bâtiments principaux en arrière-zone est interdite.

Article 6bis : Aire différenciée à fonction centrale commerciale (ordre continu)

6bis§0 Options urbanistiques

- assurer la cohérence de la mixité des fonctions (voir schéma de structure communal)
- maintenir ou créer des possibilités d'accès aux étages des locaux commerciaux
- les nouvelles constructions principales sont mitoyennes et implantées dans le prolongement des fronts de bâtisse existants ou de façon à établir la liaison entre ceux-ci
- les constructions secondaires contiguës sont édifiées uniquement contre la façade arrière du volume principal : uniquement si elles sont à usage commercial, de service ou artisanal, la profondeur construite peut être de 50 m maximum.
- toutes les constructions sont établies de manière à limiter au maximum les remblais et les déblais
- dans le cas d'un lotissement, la règle est l'implantation de constructions mitoyennes. Les lots auront une largeur comprise entre 5,00 et 12,00 m, de même les travées des immeubles bâtis, de façon à rencontrer les densités de logement. Toutefois pour les lots situés aux extrémités du lotissement, les prescriptions du 6bis§1 ci-dessous sont d'application.

6bis§1 Implantation :

L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respectent le relief du sol et se font en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti ainsi que de la trame parcellaire.

L'implantation doit tenir compte des plans d'alignement existants (voiries, plan de lotissements, plans particuliers etc) (voir également prescriptions relatives aux voiries)

Les constructions souterraines peuvent être autorisées: elles sont recouvertes de terre arable et de plantations.

6bis§ 1a Bâtiments principaux

Les bâtiments principaux sont construits en "ordre continu" à mitoyenneté.

La division parcellaire existante est maintenue apparente dans les élévations des bâtiments pour autant que la largeur soit de 5,00 m au minimum

Le front de bâtisse est obligatoirement établi dans le plan de l'alignement fixé par les dispositions des articles relatifs aux voiries et aux limites de l'espace public et selon les circonstances.

La profondeur de la bâtisse principale est de 15,00 m au maximum à compter de l'alignement.

Toutefois, des retraits partiels sont autorisés pour se raccorder à des habitations existantes situées en recul de l'alignement, ou pour compenser des irrégularités dans la forme des terrains.

6bis§ 1b Volumes secondaires

Les volumes secondaires attenants à la construction principale sont autorisés jusqu'à une profondeur totale de construction de 23,00 m au maximum à compter de l'alignement: dans les limites de cette profondeur maximale, la totalité de la parcelle peut être éventuellement construite. Toutefois, les volumes secondaires à destination commerciale, de service ou artisanal (à l'exclusion des locaux à usage de logements) peuvent être autorisés jusqu'à une profondeur totale de construction de 50,00 m au maximum à compter de l'alignement: dans les limites de cette profondeur maximale, la totalité de la parcelle peut être éventuellement construite.

Pour les autres cas, les volumes secondaires isolés sont autorisés dans le solde de la parcelle dans la mesure où leur surface n'excède pas 50 % de la surface libre de cours et jardins: ils sont situés de préférence en fond de parcelle à mitoyenneté ou en recul de 2,00 m au moins par rapport aux limites de parcelles.

6bis§2 Gabarits

Les hauteurs sous corniches ou gouttières et façades doivent être en équilibre avec celles des constructions voisines. Il en est de même des profondeurs de construction.

6bis§2a Bâtiments principaux

La hauteur sous corniche est limitée à la plus restrictive des conditions suivantes:

- 9,00 m maximum
- la distance entre fronts de bâtisse augmentée de 3,00 m.
- La hauteur au faite ne peut dépasser 20,00 m.
- La hauteur minimale sous corniche est de 6,00 m de façon à obtenir 2 niveaux francs

6bis§2b Volumes secondaires contigus et isolés

La hauteur des volumes secondaires contigus

ne peut dépasser 4,00 m au faite de la toiture au-dessus du niveau du rez-de-chaussée: la toiture est disposée de manière à ne pas constituer de bacs à neige avec les immeubles voisins. Pour les volumes secondaires isolés, la mesure la mesure maximale de 4 m est à prendre depuis le sol naturel au niveau le plus bas.

6bis§ 3 Pentés de toitures

D'une manière générale, la toiture est à double pente dont le faite est parallèle à la voirie. Toutefois, si au moins 2 constructions situées sur des parcelles contiguës sont pourvues de toitures de type plate-forme, ce mode de couverture peut être admis.

6bis§3a Bâtiments principaux

La pente de toiture doit :

- être parallèle à une des pentes des toitures des constructions voisines principales
- et être comprise entre 35° et 50° dans le cadre du bâtiment principal.

6bis§3b Volumes secondaires contigus et isolés

La pente de toiture doit être comprise entre 0° et 50° avec une hauteur maximum au faite de 4,00 m comme signalé ci-avant; les eaux doivent être recueillies sur le bien où est établie la construction sans constituer de bac à neige avec les constructions existantes.

Toutefois, pour les volumes secondaires et les volumes secondaires destinés aux garages comme mentionné ci-après et situés à l'alignement ou à moins de 5 m de celui-ci, la toiture respectera les prescriptions relatives aux bâtiments principaux : la pente de toiture doit être comprise entre 35° et 50°

6bis§4 Matériaux

La tonalité et la texture des matériaux de la nouvelle construction ou de la transformation s'harmonisent avec celles des constructions voisines ou de la construction existante; un matériau ou une teinte doit dominer pour les façades apparentes du domaine public.

Sont autorisés:

6bis§4a Matériaux d'élévation:

- briques ou blocs de parement de petits formats de teinte allant du rosé au rouge brun
- crépis décoratifs lisses de teinte pastel suivant une gamme déposée à l'administration
- pierre bleue en soubassements, bandeaux, linteaux ou encadrements

- bardages ponctuels en bois, en ardoises ou en tuiles plates.

Les matériaux permis pour les volumes secondaires sont le bois, le verre et les mêmes que ceux du bâtiment principal.

En cas de volumes secondaires isolés, des constructions préfabriquées en bois massif ou verre transparent peuvent être tolérées.

6bis§4b Matériaux de toitures

- la tuile de terre cuite, de béton ou similaire de teinte rouge ou foncée; l' ardoise naturelle ou artificielle de teinte foncée.
- le zinc pré-patiné posé à joints « debouts »
- les chapes d'étanchéité bitumineuse, les films synthétiques de teinte foncée, le zinc ou le cuivre pour les toitures plates des volumes secondaires
- les divers matériaux translucides plats pour des constructions de type véranda ou serre.

6bis § 5 Peinture des façades

La peinture et l' enduisage des façades visibles depuis la voie publique sont soumis à permis, même sans modification des dimensions des baies de fenêtres et portes. Toutefois, dans la mesure où le choix des peintures et des enduits s'inscrit dans la gamme des teintes déposées au Service des Travaux de l'Administration Communale, les dits travaux ne sont pas soumis à permis.

6bis § 6 Baies et ouvertures

L'ensemble des baies d'une construction nouvelle ou d'une transformation se réfère aux proportions (hauteurs-largeurs ou pleins-vides) des constructions voisines ou de la construction existante à transformer.

D'une manière générale, l'ensemble des baies est caractérisé par un rythme dominant vertical.

Sont autorisées les menuiseries en bois , en PVC ou en aluminium laqué. En cas d'utilisation commerciale du rez-de-chaussée, (transformation ou nouvelle construction) le dossier de demande de permis d'urbanisme comporte l' élévation complète de la façade et l'indication du raccord entre les trumeaux de l'étage et ceux du rez-de-chaussée.

6 bis§ 7 Transformations

Toute transformation de façade, même limitée au rez-de-chaussée, doit faire l'objet d'un plan qui restaure à l'ensemble sa cohérence

architecturale.

6 bis§ 8 Clôtures

D'une manière générale, les clôtures latérales et arrières sont réalisées en treillage de teinte verte tendu entre poteaux de même tonalité, obligatoirement établies à mitoyenneté. Elles peuvent également être constituées de panneaux de bois décoratifs ou panneaux de béton décoratif spécialement agencés à cet effet et traités pour résister aux intempéries. Les clôtures en bambous sont interdites.

La hauteur des clôtures est de 2,00 m maximum en tous points de la limite séparatrice des parcelles. En cas de différence de niveaux entre les parcelles, la hauteur est prise en compte du côté de la parcelle la plus élevée.

Elles sont éventuellement doublées d'une haie établie à 50 cm de la limite mitoyenne, d'une hauteur de 2,00 m maximum par rapport au niveau le plus haut .

A l'alignement, elles peuvent être réalisées par un muret en briques, en pierre ou en matériaux pierreux d'une hauteur de 50 cm maximum et éventuellement doublées d'une haie de 2,00 m de haut maximum.

Le long des routes régionales, il est tenu compte de l'avis de l'Administration des Routes.

Les diverses réglementations de la Région ou de la Province relatives aux parcelles situées le long des voiries de la Région ou de la Province, des cours d'eau et canaux relevant de la Région ou de la Province, des emprises du chemin de fer ou de toutes autres infrastructures sont d'application.

Aux limites entre les propriétés privées sont autorisés les murs en briques de terre cuite, en blocs de béton lisse décoratifs et parfaitement calibrés, soigneusement rejointoyés et surmontés d'un couvre-mur en terre cuite, en béton, en matériau composite ou en pierre ainsi que les clôtures formées de dalles et de poteaux de béton lisse, de teinte gris clair, soigneusement mis en oeuvre et parfaitement alignées et d'aplomb.

Ces clôtures sont établies obligatoirement à mitoyenneté. Leur hauteur est de 2,00 m au maximum en tous points de la clôture prise, mesure prise au niveau de la parcelle la plus élevée.

6 bis§ 9 Garages

- L'aménagement de garages est possible dans la zone capable de bâtisse, à condition que la distance entre le plan de la porte et la limite opposée de la voirie carrossable soit

supérieure à 7,00m.

- L'aménagement de garages dans la zone de cours et jardins est autorisée dans la mesure où la superficie de la totalité des constructions qui y sont situées ne dépasse pas 50 % de la surface libre de cours et jardins.
- matériaux: voir dispositions des volumes secondaires dans le §4 ;
pente de toiture: voir dispositions des volumes secondaires dans le §3.

6 bis§ 10 Des plantations

Les dispositions du présent article sont d'application pour les plantations existantes ou à venir.

6bis§10a Implantation

les limites mitoyennes :

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00 m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite ou à mitoyenneté.
- pour les plantations de plus de 2,00 m à l'âge adulte à 2,00 m minimum de la limite de propriété.

l'alignement des voiries :

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00 m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite de propriété
- pour les plantations de plus de 2,00 m à l'âge adulte à 4,00 m minimum de la limite de propriété

le long des cours d'eau :

il est interdit de prévoir des plantations à moins de 6,00 m de la crête de la berge des cours d'eau. Les clôtures doivent se trouver à 1,00 m de cette même crête et avoir une hauteur de 1,50 m maximum.

domaine SNCB :

il est fait application des dispositions de la loi de 1891 concernant les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sécurité de leur exploitation ainsi qu'à l'Arrêté Royal du 21/8/1891 et leurs modifications éventuelles

domaine autoroutier :

il est fait application des dispositions de la loi du 12/7/1956 établissant le statut des autoroutes et de l'Arrêté Royal du 4/6/1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ainsi que leurs modifications éventuelles.

6bis§10b Essences des plantations

Les végétaux résineux sont généralement interdits pour les haies séparatrices à l'exception de:

- Chamaecyparis lawsoniana "Ellevoodii";
- Juniperus chinensi "Strieta";
- Juniperus virgiana "Burbii";
- Juniperus virgiana "Glauca"
- Taxus baccata

6bis§10c Protection des plantations

L'abattage des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement est soumis à autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Sont considérés comme arbres à haute tige :

- les feuillus qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,40 m au moins
- les résineux qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,30 m au moins.

Les bois et forêts soumis au régime forestier ne tombent pas sous l'application de ce règlement.

6bis§10d Arbres et haies remarquables

Conformément aux dispositions du Code Wallon articles 266 à 270, la CCAT dresse une liste des arbres et haies remarquables qui sont protégés.

6bis§10e Permis

Le collège des Bourgmestre et Echevins peut assortir la délivrance de l'autorisation d'abattre des arbres hautes tiges de l'obligation de replanter des arbres et toute mesure relative aux charges d'urbanisme fixées par le CWATUP.

Ces plantations ne peuvent être abattues sans autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins même si leur développement est inférieur aux dimensions décrites au §10c ci-dessus.

6bis§10f Sanctions.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues au Code Wallon.

6bis§10g Entretien des parcelles et des plantations

Les dispositions du Code Rural sont d'application pour l'entretien des haies, plantations, écharonnage, destruction des orties etc, même en zone urbaine.

En outre, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de tailler et élaguer les arbres, arbustes et haies qui débordent des propriétés qu'ils occupent.

De même, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de détruire l'ivraie (camomilles sauvages, dents de lion, chiendents, liserons, orties, chardons) qui peut se répandre soit par semences, racines ou turions ou de toute autre manière. Ils effectuent un fauchage des terrains inculte autant de fois que

nécessaire pour ramener la végétation à une hauteur maximale de 20 cm.

6bis § 11 Environnement

La construction nouvelle ou transformée ne peut nuire aux conditions de calme, d'hygiène, de sécurité et de salubrité du voisinage.

6 bis§ 12 Constructions en arrière-zone

La construction de bâtiments principaux en arrière-zone est interdite.

Article 7. Aire différenciée en bâti continu (nord de Quaregnon)

7§0 Options urbanistiques

- maintenir ou créer des possibilités d'accès aux étages des locaux commerciaux
- les nouvelles constructions principales sont mitoyennes et implantées dans le prolongement des fronts de bâtisse existants ou de façon à établir la liaison entre ceux-ci : toutefois, des retraits plus ou moins importants peuvent être créés suivant la situation des lieux et dans le prolongement de la situation existante
- les constructions secondaires sont édifiées uniquement contre la façade arrière de la construction principale ou au-delà
- toutes les constructions sont établies de manière à limiter au maximum les remblais et les déblais
- dans le cas d'un lotissement, la règle est l'implantation de constructions mitoyennes. La largeur des lots est de 5,00 m minimum à 15,00 maximum pour assurer le bâti continu et sa densité. Toutefois pour les lots situés aux extrémités d'un lotissement, les prescriptions du 7§1 ci-dessous sont d'application.

7 § 1 Implantation

L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respectent le relief du sol et se font en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti ainsi que de la trame parcellaire.

L'implantation doit tenir compte des plans d'alignement existants (voiries, plan de lotissements, plans particuliers etc) (voir également prescriptions relatives aux voiries)

Les constructions souterraines peuvent être autorisées: elles sont recouvertes de terre arable et de plantations.

Dans la mesure où la dimension de la parcelle est suffisante et que le programme ne permet pas l'édification de volumes principaux sur toute la largeur de la parcelle, il est permis d'édifier une construction principale suivant les modalités suivantes:

- Cas 1: si les 2 parcelles voisines sont construites à mitoyenneté, la nouvelle construction (sans prises de vues latérales) est établie contre un mitoyen

existant. Si la totalité de la largeur de la parcelle n'est pas construite, il est maintenu un recul latéral de 6,00 m afin de préserver la possibilité d'y établir une nouvelle construction mitoyenne principale.

- Cas 2: si une parcelle voisine est construite à mitoyenneté et si l'autre parcelle est occupée par une construction isolée avec reculs latéraux, la nouvelle construction est établie contre le mitoyen existant. Il est maintenu un recul latéral de 3,00 m au minimum. Le recul avant est identique à celui de la construction mitoyenne existante. Le pignon est traité comme une troisième façade.
- Cas 3: Si les 2 parcelles voisines sont occupées par des constructions isolées avec reculs latéraux, la nouvelle construction est établie de manière isolée avec des reculs latéraux de 3,00 m au minimum. Le recul avant est identique à celui de l'une des constructions voisines ou compris entre les reculs avant des constructions voisines.
- Cas 4: Si les 2 parcelles voisines sont non construites, la nouvelle construction (sans prises de vues latérales) est établie contre une limite mitoyenne. Si la totalité de la largeur de la parcelle n'est pas construite, il est maintenu un recul latéral de 6,00 m minimum afin de préserver la possibilité d'y établir une nouvelle construction mitoyenne principale. Dans ce cas, le recul avant est limité à 6 m.

Suivant la disposition des lieux, le traitement des pignons pourra être exigé.

7 § 1a Bâtiments principaux

- Les bâtiments principaux sont construits en "ordre continu" à mitoyenneté.

La division parcellaire existante est maintenue apparente dans les élévations des bâtiments pour autant que la largeur soit de 5,00 m au minimum

Le front de bâtisse est établi dans le plan de l'alignement fixé par les dispositions des

articles relatifs aux voiries et aux limites de l'espace public. La profondeur de la bâtisse principale est de 12,00 m au maximum à compter du front de bâtisse.

Toutefois, des retraits partiels sont conseillés pour se raccorder à des habitations existantes dans les limites des retraits ou décrochements existants dans la rue.

7 § 1b Volumes secondaires

- Les volumes secondaires attenants à la construction principale: les dispositions des articles 6§1b ou 9§1b sont d'application suivant l'implantation du bâtiment principal .

- Les volumes secondaires isolés sont autorisés dans le solde de la parcelle dans la mesure où leur surface n'excède pas 50 % de la surface libre de cours et jardins: ils sont situés de préférence en fond de parcelle à mitoyenneté ou en recul de 2,00 m au moins par rapport aux limites de parcelles.

7 § 2 Gabarits

Les hauteurs sous corniches ou gouttières et faites doivent être en équilibre avec celles des constructions voisines. Il en est de même des profondeurs de construction.

Pour les cas 1, 2 et 4 §1a ci-dessus:

Bâtiments principaux

La profondeur de la bâtisse principale est de 12,00 m au maximum à compter de la façade à rue.

La hauteur sous corniche est limitée à la plus restrictive des conditions suivantes:

- 7,00 m maximum

- la distance entre fronts de bâtisse de part et d'autre de la voirie.

La hauteur au faite ne peut dépasser 12,00 m.

La hauteur minimale sous corniche doit être de 5,00 m.

Volumes secondaires contigus

Les volumes secondaires sont autorisés sur une profondeur totale de 20,00 m à compter de l'alignement: un recul arrière de 5,00m au minimum doit être conservé

La hauteur des volumes secondaires ne peut dépasser 4,00m au faite de toiture au-dessus du niveau du rez-de-chaussée.

Volumes secondaires isolés

La hauteur des volumes secondaires ne peut dépasser 4,00m au faite de toiture au-dessus du niveau du sol naturel.

Pour le cas 3 § 1a ci-dessus

Bâtiments principaux

Dans le cas d'une construction isolée, la profondeur de bâtisse est de 15,00 m maximum par rapport au front de bâtisse. La hauteur sous corniche est limitée à 6,00 m. La hauteur au faite est limitée à 12,00 m.

Bâtiments secondaires.

Les dispositions des cas 1, 2 et 4§1 sont d'application.

7 § 3 Pentes de toitures

D'une manière générale, la toiture est à double pente dont le faite est parallèle à la voirie.

Toutefois, si au moins 2 constructions situées sur des parcelles contiguës sont pourvues de toitures de type plate-forme, ce mode de couverture peut être admis.

7§3a Bâtiments principaux

La pente de toiture doit :

- être parallèle à une des pentes des toitures des constructions voisines principales
- et être comprise entre 35° et 50°

7§3b Volumes secondaires

La pente de toiture doit être comprise entre 0° et 50° avec une hauteur maximum au faite de 4,00 m au-dessus du niveau du sol naturel ; les eaux doivent être recueillies sur le bien où est établie la construction.

Toutefois, pour les volumes secondaires et les volumes secondaires destinés aux garages comme mentionné ci-après et situés à l'alignement ou à moins de 5,00 m de celui-ci, la toiture respectera les prescriptions relatives aux bâtiments principaux : la pente de toiture doit être comprise entre 35° et 50°

7 § 4 Matériaux

La tonalité et la texture des matériaux de la nouvelle construction ou de la transformation s'harmonisent avec celles des constructions voisines ou de la construction existante. Un matériau ou une teinte doit dominer pour les façades apparentes du domaine public.

Sont autorisés:

7§4a Matériaux d'élévation:

- briques ou blocs de parement de petits formats de teinte allant du rosé au rouge brun
- crépis décoratifs lisses de teinte pastel suivant une gamme déposée à

l'administration

- pierre bleue en soubassements, bandeaux, linteaux ou encadrements
- bardages ponctuels en bois, en ardoises ou en tuiles plates

Les matériaux permis pour les volumes secondaires sont le bois, le verre et les mêmes que ceux du bâtiment principal.

En cas de volumes secondaires isolés, des constructions préfabriquées en bois massif ou verre transparent peuvent être tolérées.

7§4b Matériaux de toitures

- la tuile de terre cuite, de béton ou similaire de teinte rouge ou foncée; l'ardoise naturelle ou artificielle de teinte foncée.
- le zinc pré-patiné posé à joints « debouts »
- les chapes d'étanchéité bitumineuse, les films synthétiques de teinte foncée, le zinc ou le cuivre pour les toitures plates des volumes secondaires
- les divers matériaux translucides plats pour des constructions de type véranda ou serre.

7 § 5 Peinture des façades

La peinture et l' enduisage des façades visibles depuis la voie publique sont soumis à permis, même sans modification des dimensions des baies de fenêtres et portes. Toutefois, dans la mesure où le choix des peintures et des enduits s'inscrit dans la gamme des teintes déposées au Service des Travaux de l'Administration Communale, les dits travaux ne sont pas soumis à permis.

7 § 6 Baies et ouvertures

L'ensemble des baies d'une construction nouvelle ou d'une transformation se réfère aux proportions (hauteurs-largeurs ou pleins-vides) des constructions voisines ou de la construction existante à transformer.

D'une manière générale, l'ensemble des baies est caractérisé par un rythme dominant vertical.

Sont autorisées les menuiseries en bois , en PVC ou en aluminium laqué.

En cas d'utilisation commerciale du rez-de-chaussée, (transformation ou nouvelle construction) le dossier de demande de permis de bâtir comporte l' élévation complète de la façade et l'indication du raccord entre les

trumeaux de l'étage et ceux du rez-de-chaussée.

7 § 7 Transformations

Toute transformation de façade même limitée au rez-de-chaussée doit faire l'objet d'un plan qui restaure à l'ensemble sa cohérence architecturale.

7 § 8 Clôtures

D'une manière générale, les clôtures latérales et arrières sont réalisées en treillage de teinte verte tendu entre poteaux de même tonalité, obligatoirement établies à mitoyenneté.

Elle peuvent également être constituées de panneaux de bois décoratifs ou des panneaux de béton décoratifs spécialement agencés à cet effet et traités pour résister aux intempéries. Les clôtures en bambous sont interdites.

La hauteur des clôtures est de 2,00 m maximum en tous points de la limite séparatrice des parcelles. En cas de différence de niveaux entre les parcelles, la hauteur est prise en compte du côté de la parcelle la plus élevée.

Elles sont éventuellement doublées d'une haie établie à 50 cm de la limite mitoyenne, d'une hauteur de 2,00 m maximum par rapport au niveau le plus haut .

A l'alignement, elles peuvent être réalisées par un muret en briques, en pierre ou en matériaux pierreux d'une hauteur de 50 cm maximum et éventuellement doublées d'une haie de 2,00 m de haut maximum.

Le long des routes régionales, il est tenu compte de l'avis de l'Administration des Routes.

Les diverses réglementations de la Région ou de la Province relatives aux parcelles situées le long des voiries de la Région ou de la Province, des cours d'eau et canaux relevant de la Région ou de la Province, des emprises du chemin de fer ou de toutes autres infrastructures sont d'application.

Aux limites entre les propriétés privées sont autorisés les murs en briques de terre cuite, en blocs de béton lisse parfaitement calibrés, soigneusement rejointoyés et surmontés d'un couvre-mur en terre cuite, en béton, en matériau composite ou en

pierre ainsi que les clôtures formées de dalles et de poteaux de béton lisse, de teinte gris clair, soigneusement mis en oeuvre et parfaitement alignées et d'aplomb.

Ces clôtures sont établies obligatoirement à mitoyenneté.

Leur hauteur est de 2,00 m au maximum en tous points de la clôture prise, mesure prise au niveau de la parcelle la plus élevée.

7 § 9 Garages

L'aménagement de garages est possible

- dans la zone capable de bâtisse: à condition que la distance entre le plan de la porte et la limite opposée de la voirie carrossable soit supérieure à 7,00 m.
- L'aménagement de garages dans la zone de cours et jardins est autorisée dans la mesure où la superficie de la totalité des constructions qui y sont situées ne dépasse pas 50 % de la surface libre de cours et jardins.
- sous forme de batteries de garages après dépôt d'une demande de principe auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins avant d'introduire le dossier de permis de bâtir.
- matériaux: voir dispositions des volumes secondaires dans le §4
- pente de toiture: voir dispositions des volumes secondaires dans le §3

7 § 10 Des plantations

Les dispositions du présent article sont d'application pour les plantations existantes ou à venir.

7§10a Implantation

les limites mitoyennes

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00 m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite ou à mitoyenneté.
- pour les plantations de plus de 2,00 m à l'âge adulte à 2,00 m minimum de la limite de propriété

l'alignement des voiries

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00 m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite de propriété
- pour les plantations de plus de 2,00 m à l'âge adulte à 4,00 m minimum de la limite de propriété

le long des cours d'eau

- il est interdit de prévoir des plantations à moins

de 6,00 m de la crête de la berge des cours d'eau. Les clôtures doivent se trouver à 1,00 m de cette même crête et avoir une hauteur de 1,50 m maximum.

domaine SNCB

- il est fait application des dispositions de la loi de 1891 concernant les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sécurité de leur exploitation ainsi qu'à l'Arrêté Royal du 21/8/1891 et leurs modifications éventuelles

domaine autoroutier

- il est fait application des dispositions de la loi du 12/7/1956 établissant le statut des autoroutes et de l'Arrêté Royal du 4/6/1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ainsi que leurs modifications éventuelles.

7§10b Essences des plantations

Les végétaux résineux sont généralement interdits pour les haies séparatrices à l'exception de:

- Chamaecyparis lawsoniana "Ellewoodii";
- Juniperus chinensis "Striata";
- Juniperus virginiana "Burbii";
- Juniperus virginiana "Glauca"
- Taxus baccata

7§10c Protection des plantations

L'abattage des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement est soumis à autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Sont considérés comme arbres à haute tige

- les feuillus qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,40 m au moins
- les résineux qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,30 m au moins.

Les bois et forêts soumis au régime forestier ne tombent pas sous l'application de ce règlement.

7§10d Arbres et haies remarquables

Conformément aux dispositions du Code Wallon articles 266 à 270, la CCAT dresse une liste des arbres et haies remarquables qui sont protégés (voir annexe n° 1)

7§10e Permis

Le collège des Bourgmestre et Echevins peut assortir la délivrance de l'autorisation d'abattre des arbres hautes tiges de l'obligation de replanter des arbres et toute mesure relative aux charges d'urbanisme fixées par le CWATUP.

Ces plantations ne peuvent être abattues

sans autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins même si leur développement est inférieur aux dimensions décrites au §10c ci-dessus.

7§10f Sanctions.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues au Code Wallon.

7§10g Entretien des parcelles et des plantations

Les dispositions du Code Rural sont d'application pour l'entretien des haies, plantations, échardonnage, destruction des orties, etc même en zone urbaine.

En outre, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de tailler et élaguer les arbres, arbustes et haies qui débordent des propriétés qu'ils occupent.

De même, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de détruire l'ivraie (camomilles sauvages, dents de lion, chiendents, liserons, orties, chardons) qui peut se répandre soit par semences, racines ou turions ou de toute autre manière. Ils effectuent un fauchage des terrains inculte autant de fois que nécessaire pour ramener la végétation à une hauteur maximale de 20cm.

7 § 11 Environnement

La construction nouvelle ou transformée ne peut nuire aux conditions de calme, d'hygiène, de sécurité et de salubrité du voisinage.

En particulier, l'accent est mis dans cette aire différenciée sur le calme nécessaire à un habitat de qualité: dans ces conditions les activités bruyantes de toute nature dont le niveau sonore est supérieur à 60dB sont interdites.

7 § 12 Constructions en arrière-zone

La construction de bâtiments principaux en arrière-zone est interdite.

Article 8. Aire différenciée en bâti discontinu

8§0 Options urbanistiques

- maintien et renforcement de la fonction logements et de la densité (possibilité de construire de petits immeubles à appartements et des maisons unifamiliales avec petits jardins)
- les nouvelles constructions principales sont mitoyennes ou à 3 façades et implantées dans le prolongement des fronts de bâtisse existants ou de façon à établir la liaison entre ceux-ci : leur gabarit correspond en général à deux niveaux entiers sous gouttières mais doit tenir compte du modèle voisin dominant. Toutefois, pour les terrains plus grands faisant l'objet d'un permis de lotir, d'un permis d'urbanisme pour habitations groupées, ou d'un plan communal d'aménagement, l'accent sera mis sur une urbanisation diversifiée dans le découpage parcellaire et le type d'implantation.
- les constructions secondaires sont édifiées uniquement contre la façade arrière ou la façade latérale de la construction principale ou séparées sur le solde de la parcelle
- toutes les constructions sont établies de manière à limiter au maximum les remblais et les déblais
- dans le cas d'un lotissement, la règle est l'implantation de constructions principales mitoyennes ou semi-mitoyennes. Pour garantir la densité de logements, les nouvelles parcelles présenteront une largeur comprise entre 10,00 et 16,00 m et en prévoyant une diversité d'implantation sur l'ensemble du projet. Toutefois pour les lots situés aux extrémités du lotissement, les prescriptions du 8§1 ci-après sont d'application.
- Les constructions à l'intérieur des îlots sont limitées afin de préserver ou développer la végétation

8 § 1 Implantation

§1a Bâtiments principaux

L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respectent le relief du sol et se font en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti ainsi que de la trame parcellaire.

L'implantation doit tenir compte des plans d'alignement existants (voiries, plans de lotissements, plans particuliers, etc) (voir également prescriptions relatives aux voiries)

Les constructions souterraines peuvent être autorisées: elles sont recouvertes de terre arable et de plantations.

Les constructions sont établies à mitoyenneté.

Toutefois, dans la mesure où la largeur de la parcelle est $\geq 12,00$ m , il est permis d'édifier une construction suivant les modalités suivantes:

Cas 1: Si les 2 parcelles voisines sont construites à mitoyenneté, la nouvelle construction (sans prises de vues latérales) est établie contre un mitoyen existant. Si la totalité de la largeur de la parcelle n'est pas construite, il est maintenu un recul latéral de 6,00 m afin de préserver la possibilité d'y établir une nouvelle construction mitoyenne principale.

Cas 2: Si une parcelle voisine est construite à mitoyenneté et si l'autre parcelle est non construite ou occupée par une construction isolée avec reculs latéraux, la nouvelle construction à 3 façades est établie contre le mitoyen existant. Il est maintenu un recul latéral de 3,00 m au minimum. Le recul avant est identique à celui de la construction mitoyenne existante. Le pignon est traité comme une troisième façade.

Cas 3: Si les 2 parcelles voisines sont occupées par des constructions isolées avec reculs latéraux, la nouvelle construction est établie de manière isolée avec des reculs latéraux de 3,00 m au minimum. Le recul avant est identique à l'une des constructions voisines ou compris entre les reculs avant des constructions voisines.

Cas 4: Si les 2 parcelles voisines sont non construites, la nouvelle construction est établie en se référant à l'ordre dominant dans la rue. (habitation mitoyenne, 3 façades ou isolée). Dans ce cas, le recul est de maximum 6,00 m sur l'alignement.

Suivant la disposition des lieux, le traitement des pignons pourra être exigé.

§1b Volumes secondaires

- Les volumes secondaires attenants à la construction principale: les dispositions des articles 6§1b ou 9§1b sont d'application suivant l'implantation du

bâtiment principal

- Les volumes secondaires contigus ou isolés sont autorisés dans le solde de la parcelle dans la mesure où leur surface n'excède pas 30 % de la surface libre de cours et jardins: ils sont situés de préférence en fond de parcelle à mitoyenneté ou en recul de 2,00 m au moins par rapport aux limites de parcelles.

8 § 2 Gabarits

Les hauteurs sous corniches ou gouttières et faites doivent être en équilibre avec celles des constructions voisines. Il en est de même des profondeurs de construction.

Pour les cas 1 et 2 §1a ci-dessus:

Bâtiments principaux

La profondeur de la bâtisse principale est de 12,00 m au maximum à partir du front de bâtisse.

La hauteur sous corniche est limitée à la plus restrictive des conditions suivantes:

- 7,00 m maximum

- la distance entre fronts de bâtisse de part et d'autre de la voirie

La hauteur au faite ne peut dépasser 12,00 m.

Volumes secondaires contigus

Les volumes secondaires sont autorisés sur une profondeur totale de 20,00 m à compter de l'alignement: un recul arrière de 5,00 m au minimum doit être conservé

La hauteur des volumes secondaires ne peut dépasser 4,00m au faite de toiture au-dessus du niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal.

Volumes secondaires isolés

La hauteur des volumes secondaires ne peut dépasser 4,00 m au faite de toiture au-dessus du niveau du terrain naturel.

Pour le cas 3 § 1a ci-dessus

Bâtiments principaux

Dans le cas d'une construction isolée, la profondeur de bâtisse est de 15,00 m maximum par rapport au front de bâtisse.

La hauteur sous corniche est limitée à 6,00 m

La hauteur au faite est limitée à 9,00 m.

Volumes secondaires isolés

Les dispositions des cas 1 et 2§1 ci-dessus sont d'application.

Le cas 4 §1a ci-dessus sera traité suivant le type d'implantation retenu (cas n° 1 ou 2 ou 3)

8 §3 Pentres de toiture

§3a Bâtiment principal

La pente de toiture doit être comprise entre 35° et 50° pour tous les cas.

En outre, pour les cas 1 et 2 §1a ci-dessus, la construction est pourvue d'une toiture à 2 versants d'une pente semblable aux constructions voisines et entre 35° et 50°. Toutefois, si au moins 2 constructions situées sur des parcelles contiguës sont pourvues de toitures de type plate-forme, ce mode de couverture peut être admis.

Le cas 4 §1a ci-dessus sera traité suivant le type d'implantation retenu. (cas n° 1 ou 2 ou 3)

3b Volumes secondaires contigus et isolés

La pente de toiture doit être comprise entre 0° et 50° pour les volumes situés à l'arrière ou au-delà du volume principal et de 35° à 50° pour autres volumes; les eaux doivent être recueillies sur le bien où est établie la construction sans constituer de bac à neige avec les constructions existantes.

8 § 4 Matériaux

La tonalité et la texture des matériaux de la nouvelle construction ou de la transformation s'harmonisent avec celles des constructions voisines ou de la construction existante. Un matériau ou une teinte doit dominer pour les façades apparentes du domaine public. Sont autorisés:

8 §4a Matériaux d'élévation:

- briques ou blocs de parement de petits formats de teinte allant du rosé au rouge brun

- crépis décoratifs lisses de teinte pastel suivant une gamme déposée à l'administration

- pierre bleue en soubassements, bandeaux, linteaux ou encadrements

- bardages ponctuels en bois, en ardoises ou en tuiles plates

Les matériaux permis pour les volumes secondaires sont le bois, le verre et les mêmes que ceux du bâtiment principal. En cas de volumes secondaires isolés, des constructions préfabriquées en bois massif ou verre transparent peuvent être tolérées.

8 §4b Matériaux de toitures

- la tuile de terre cuite, de béton ou similaire de teinte rouge ou foncée; l'ardoise naturelle ou artificielle de teinte foncée.

- les chapes d'étanchéité bitumineuse, les films synthétiques de teinte foncée, le zinc ou le cuivre pour les toiture plates des volumes

secondaires

- les divers matériaux translucides plats pour des constructions de type véranda ou serres

8 § 5 Peinture des façades

La peinture et l'enduisage des façades visibles depuis la voie publique sont soumis à permis, même sans modification des dimensions des baies de fenêtres et portes. Toutefois, dans la mesure où le choix des peintures et des enduits s'inscrit dans la gamme des teintes déposées au Service des Travaux de l'Administration Communale, les dits travaux ne sont pas soumis à permis.

8 § 6 Baies et ouvertures

Pour les cas 1 et 2 § 1a ci-dessus:

L'ensemble des baies d'une construction nouvelle ou d'une transformation s'inspirera des proportions (hauteurs-largeurs ou pleins-vides) des constructions voisines ou de la construction existante à transformer.

D'une manière générale, l'ensemble des baies est caractérisé par une dominante verticale. Sont autorisées les menuiseries en bois, en PVC ou en aluminium laqué.

En cas d'utilisation commerciale du rez-de-chaussée, (transformation ou nouvelle construction) le dossier de demande de permis de bâtir comporte l'élévation complète de la façade et l'indication du raccord entre les trumeaux de l'étage et ceux du rez-de-chaussée.

Pour le cas 3 ci-dessus:

Les baies et ouvertures peuvent présenter un format libre pour les façades. Les baies et lucarnes en toitures seront de proportion adaptée aux baies des étages et ne dépasseront pas en développement un tiers de la longueur de la façade concernée ni 30 % de la surface du pan de toiture dans lequel elles sont implantées.

Le cas 4 §1a ci-dessus sera traité suivant le type d'implantation retenu.

8 § 7 Transformations

Toute transformation de façade même limitée au rez-de-chaussée doit faire l'objet d'un plan qui restaure à l'ensemble sa cohérence architecturale.

8 § 8 Clôtures

8§6a Pour l'ensemble de l'aire différenciée et pour tous les cas

D'une manière générale, les clôtures latérales et arrières sont réalisées en treillage de teinte verte tendu entre poteaux de même tonalité, obligatoirement établies à mitoyenneté.

La hauteur des clôtures est de 2,00 m maximum en tous points de la limite séparatrice des parcelles. En cas de différence de niveaux entre les parcelles, la hauteur est prise en compte du côté de la parcelle la plus élevée.

Elles sont éventuellement doublées d'une haie établie à 50 cm de la limite mitoyenne, d'une hauteur de 2,00 m maximum par rapport au niveau le plus haut.

A l'alignement, elles peuvent être réalisées par un mur en briques, en pierre ou en matériaux pierreux d'une hauteur de 50 cm maximum et éventuellement doublées d'une haie de 2,00 m de haut maximum.

Le long des routes régionales, il est tenu compte de l'avis de l'Administration des Routes.

Les diverses réglementations de la Région ou de la Province relatives aux parcelles situées le long des voiries de la Région ou de la Province, des cours d'eau et canaux relevant de la Région ou de la Province, des emprises du chemin de fer ou de toutes autres infrastructures sont d'application.

8§6b Pour les cas 1 et 2 § 1a ci-dessus

Outre les clôtures autorisées au §6a, aux limites entre les propriétés privées sont autorisés les murs en briques de terre cuite, en blocs de béton lisse parfaitement calibrés, soigneusement rejointoyés et surmontés d'un couvre-mur en terre cuite, en béton, en matériau composite ou en pierre ainsi que les clôtures formées de dalles et de poteaux de béton lisse, de teinte gris clair, soigneusement mis en oeuvre et parfaitement alignées et d'aplomb.

Ces clôtures sont établies obligatoirement à mitoyenneté.

La hauteur des clôtures est de 2,00 m maximum en tous points de la limite séparative des parcelles. En cas de différence de niveaux entre les parcelles, la hauteur est prise en compte du côté de la parcelle la plus élevée.

8 § 9 Garages

L'aménagement de garages est possible

- dans la zone capable de bâtisse: à condition que la distance entre le plan de la porte et la limite opposée de la voirie carrossable soit supérieure à 7,00 m.

L'aménagement de garages dans la zone de cours et jardins est autorisée dans la mesure ou la superficie de la totalité des constructions qui y sont situées ne dépasse pas 30 % de la surface libre de cours et jardins.

matériaux: voir dispositions des volumes secondaires dans le §3

pente de toiture: voir dispositions des volumes secondaires dans le §4

8 § 10 Des plantations

Les dispositions du présent article sont d'application pour les plantations existantes ou à venir.

8§10a Implantation

les limites mitoyennes

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00 m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite ou à mitoyenneté

- pour les plantations de plus de 2,00 m à l'âge adulte à 2,00 m minimum de la limite de propriété

l'alignement des voiries

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00 m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite de propriété

- pour les plantations de plus de 2,00 m à l'âge adulte à 4,00 m minimum de la limite de propriété

le long des cours d'eau

- il est interdit de prévoir des plantations à moins de 6,00 m de la crête de la berge des cours d'eau. Les clôtures doivent se trouver à 1,00 m de cette même crête et avoir une hauteur de 1,50 m maximum.

domaine SNCB

- il est fait application des dispositions de la loi de 1891 concernant les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sécurité de leur exploitation ainsi qu'à l'Arrêté Royal du 21/8/1891 et leurs modifications éventuelles

domaine autoroutier

- il est fait application des dispositions de la loi du 12/7/1956 établissant le statut des autoroutes et de l'Arrêté Royal du 4/6/1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ainsi que leurs modifications éventuelles.

8§10b Essences des plantations

Les végétaux résineux sont généralement

interdits pour les haies séparatrices à l'exception de:

- Chamaecyparis lawsoniana "Ellewoodii";
- Juniperus chinensi "Strieta";
- Juniperus virgiana "Burbii";
- Juniperus virgiana "Glauca"
- Taxus baccata

8§10c Protection des plantations

L'abattage des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement est soumis à autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Sont considérés comme arbres à haute tige

- les feuillus qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,40 m au moins
- les résineux qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,30 m au moins.

Les bois et forêts soumis au régime forestier ne tombent pas sous l'application de ce règlement.

8§10d Arbres et haies remarquables

Conformément aux dispositions du Code Wallon articles 266 à 270, la CCAT dresse une liste des arbres et haies remarquables qui sont protégés

8§10e Permis

Le collège des Bourgmestre et Echevins peut assortir la délivrance de l'autorisation d'abattre des arbres hautes tiges de l'obligation de replanter des arbres

Ces plantations ne peuvent être abattues sans autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins même si leur développement est inférieur aux dimensions décrites au §10c ci-dessus.

8§10f Sanctions.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues au Code Wallon.

8§10g Entretien des parcelles et des plantations

Les dispositions du Code Rural sont d'application pour l'entretien des haies, plantations, échardonnage, destruction des orties etc même en zone urbaine.

En outre, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de tailler et élaguer les arbres, arbustes et haies qui débordent des propriétés qu'ils occupent.

De même, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de détruire l'ivraie (camomilles sauvages, dents de lion, chiendents, liserons, orties, chardons) qui peut se répandre soit par semences, racines ou turions ou de toute autre manière. Ils effectuent un fauchage des terrains inculte autant de fois que nécessaire pour

ramener la végétation à une hauteur maximale de 20 cm.

8 § 11 Environnement

La construction nouvelle ou transformée ne peut nuire aux conditions de calme, d'hygiène, de sécurité et de salubrité du voisinage.

En particulier, l'accent est mis dans cette aire différenciée sur le calme nécessaire à un habitat de qualité: dans ces conditions, les activités bruyantes de toute nature dont le niveau sonore extérieur est supérieur à 75 dB sont interdites. Il est ramené à 45 dB entre 22 h et 6 h . Les mesures sont effectuées, sur la voie publique, à une hauteur de 1, 50 m et à une distance de 1,00m des murs d'habitation.

Article 9 Aire différenciée en bâti ouvert

9§0 Options urbanistiques

- maintien et renforcement de la construction unifamiliale
- densité des logements : un minimum d'environ 10 logements /ha pour les lotissements
- les nouvelles constructions principales sont implantées suivant le mode prédominant, en principe la villa isolée toutefois pour les terrains plus grands faisant l'objet d'un permis de lotir, d'un permis d'urbanisme pour habitations groupées, ou d'un plan communal d'aménagement, l'accent sera mis sur une urbanisation diversifiée dans le découpage parcellaire et le type d'implantation
- toutes les constructions sont établies de manière à limiter au maximum les remblais et les déblais

9 § 1 Implantation

9§1a Bâtiments principaux

La construction ou transformation d'un bâtiment isolé sur une parcelle est établie en respectant les reculs minima suivants:

- 5,00 m par rapport à l'alignement
- 8,00 m par rapport à l'alignement des routes régionales ou suivant les dispositions de l'administration gestionnaire de la voirie.
- 3,00 m par rapport aux limites latérales de la parcelle au droit du front de bâtisse.
- 8,00 m par rapport à la limite arrière de la parcelle

La limite arrière de la construction est établie à 20 m au maximum à compter à partir de l'alignement.

Dans les opérations de lotissements, les parcelles auront une largeur comprise entre 16,00 et 20,00 m.

Si la construction est située sur une parcelle comprise entre des parcelles occupées par des constructions en ordre continu, il est fait application des prescriptions de l'article 8. Il en est de même en présence d'une construction principale mitoyenne.

S'il s'agit d'un permis d'urbanisme pour habitation groupée ou d'un plan de lotissement,

le type d'implantation s'inspire des options urbanistiques définies à l'article 9§0.

9 §1b Volumes secondaires

- Les volumes secondaires isolés sont autorisées dans le solde de la parcelle dans la mesure où leur surface n'excède pas 10 % de la surface libre de cours et jardins: ils sont situés de préférence en fond de parcelle à mitoyenneté (dans les limites de la zone de bâtisse au plan de secteur) ou en recul de 2,00 m au moins par rapport aux limites de parcelles. Les volumes secondaires peuvent être mitoyens. Dans ce cas, le volume secondaire éventuel du voisin est établi le long de cette mitoyenneté.

- Les volumes secondaires contigus aux bâtiments principaux sont autorisés dans les limites de la zone de bâtisse définie pour les bâtiments principaux au 9§1a: un recul arrière minimum de 8,00 m au minimum doit être conservé. Ils peuvent donc être édifiés sur différentes façades ou pignons du bâtiment principal.

9 § 2 Gabarits

§2a Bâtiments principaux

La hauteur sous corniche est de 6,00 m maximum.

Le faite de la toiture est à une hauteur de 9,00 m maximum.

§2b Volumes secondaires isolés

La hauteur des volumes secondaires isolés ne peut dépasser 4,00 m au faite de la toiture au-dessus du niveau du sol naturel.

§2c Volumes secondaires contigus

La hauteur des volumes secondaires contigus est au moins inférieure de 1,00 m par rapport aux éléments correspondants des volumes principaux.

9 § 3 Pentés de toiture

9§3a Bâtiments principaux

La pente de toiture doit être comprise entre 35° et 50°.

7§3b Volumes secondaires

La pente de toiture doit être comprise entre 0° et 50° pour les volumes adossés au volume principal et au delà; 35° à 50° pour les autres volumes; les eaux doivent être recueillies sur le bien où est établie la construction

9 §4 Matériaux

La tonalité et la texture des matériaux de la nouvelle construction ou de la transformation s'harmonisent avec celles des constructions voisines ou de la construction existante.

9§4a Matériaux d'élévation:

- briques ou blocs de parement de petits formats de teinte allant du rosé au rouge brun
- crépis décoratifs lisses de teinte pastel suivant une gamme déposée à l'administration
- bardages ponctuels en bois, en ardoises ou en tuiles plates

Les matériaux permis pour les volumes secondaires sont le bois, le verre et les mêmes que ceux du bâtiment principal. Un matériau doit dominer sur l'ensemble des volumes jointifs.

9§4b Matériaux de toitures

- tuiles rouges, brunes ou foncées (en terre cuite, en béton ou similaire)
- ardoises brunes, noires ou grises (naturelles ou artificielles)
- zinc ou zinc prépatiné
- le cuivre
- les plaques ondulées à petites ondes et de petits formats de teinte foncée.

9 § 5 Peinture des façades

La peinture et l' enduisage des façades visibles depuis la voie publique sont soumis à permis, même sans modification des dimensions des baies de fenêtres et portes. Toutefois, dans la mesure où le choix des peintures et des enduits s'inscrit dans la gamme des teintes déposées au Service des Travaux de l'Administration Communale, les dits travaux ne sont pas soumis à permis.

9 § 6 Baies et ouvertures

Les baies et ouvertures peuvent présenter un format libre pour les façades. Les baies et lucarnes en toitures seront de proportion adaptée aux baies des étages et ne dépasseront pas en développement un tiers de la longueur de la façade concernée ni 30 % de la surface du pan de toiture dans lequel elles sont implantées.

9 § 7 Transformations

Toute transformation de façade même limitée au rez-de-chaussée doit faire l'objet d'un plan qui restaure à l'ensemble sa cohérence

architecturale.

9 § 8 Clôtures

D'une manière générale, les clôtures latérales et arrières sont réalisées en treillage de teinte verte tendu entre poteaux de même tonalité, obligatoirement établies à mitoyenneté.

La hauteur des clôtures est de 2,00 m maximum en tous points de la limite séparatrice des parcelles. En cas de différence de niveaux entre les parcelles, la hauteur est prise en compte du côté de la parcelle la plus élevée.

Elles sont éventuellement doublées d'une haie établie à 50 cm de la limite mitoyenne, d'une hauteur de 2,00 m maximum par rapport au niveau le plus haut .

A l'alignement, elles peuvent être réalisées par un muret en briques, en pierre ou en matériaux pierreux d'une hauteur de 50 cm maximum et éventuellement doublées d'une haie de 2,00 m de haut maximum.

Le long des routes régionales, il est tenu compte de l'avis de l'Administration des Routes.

Les diverses réglementations de la Région ou de la Province relatives aux parcelles situées le long des voiries de la Région ou de la Province, des cours d'eau et canaux relevant de la Région ou de la Province, des emprises du chemin de fer ou de toutes autres infrastructures sont d'application.

Les murs en briques de terre cuite, en blocs de béton, formés de dalles et de poteaux de béton et généralement toutes clôtures opaques sont interdits

Ces clôtures sont établies obligatoirement à mitoyenneté.

9 § 9 Garages

L'aménagement de garages est possible

9§9a- dans la zone capable de bâtisse: à condition que la distance entre le plan de la porte et la limite opposée de la voirie carrossable soit supérieure à 7,00 m.

9§9b L'aménagement de garages dans la zone de cours et jardins est autorisée dans la mesure où la superficie de la totalité des constructions qui y sont situées ne dépasse pas 10 % de la surface libre de cours et jardins.

matériaux: voir dispositions des volumes secondaires dans le §4

pente de toiture: voir dispositions des volumes secondaires dans le §3

9 § 10 Des plantations

Les dispositions du présent article sont d'application pour les plantations existantes ou à venir.

9§10a Implantation

les limites mitoyennes

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite ou à mitoyenneté.

- pour les plantations de plus de 2,00m à l'âge adulte à 2,00 m minimum de la limite de propriété

l'alignement des voiries

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite de propriété

- pour les plantations de plus de 2,00m à l'âge adulte à 4,00m minimum de la limite de propriété

le long des cours d'eau

- il est interdit de prévoir des plantations à moins de 6,00 m de la crête de la berge des cours d'eau. Les clôtures doivent se trouver à 1,00m de cette même crête et avoir une hauteur de 1,50 m maximum.

domaine SNCB

- il est fait application des dispositions de la loi de 1891 concernant les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sécurité de leur exploitation ainsi qu'à l'Arrêté Royal du 21/8/1891 et leurs modifications éventuelles

domaine autoroutier

- il est fait application des dispositions de la loi du 12/7/1956 établissant le statut des autoroutes et de l'Arrêté Royal du 4/6/1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ainsi que leurs modifications éventuelles.

9§10b Essences des plantations

Les végétaux résineux sont généralement interdits pour les haies séparatrices à l'exception de:

- Chamaecyparis lawsoniana "Ellewoodii";
- Juniperus chinensi "Strieta";
- Juniperus virgiana "Burbii";
- Juniperus virgiana "Glauca"
- Taxus baccata

9§10c Protection des plantations

L'abattage des arbres à haute tige, isolés,

groupés ou en alignement est soumis à autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Sont considérés comme arbres à haute tige

- les feuillus qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,40 m au moins
- les résineux qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,30 m au moins.

Les bois et forêts soumis au régime forestier ne tombent pas sous l'application de ce règlement.

9§10d Arbres et haies remarquables

Conformément aux dispositions du Code Wallon articles 266 à 270, la CCAT dresse une liste des arbres et haies remarquables qui sont protégés

9§10e Permis

Le collège des Bourgmestre et Echevins peut assortir la délivrance de l'autorisation d'abattre des arbres hautes tiges de l'obligation de replanter des arbres.

Ces plantations ne peuvent être abattues sans autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins même si leur développement est inférieur aux dimensions décrites au §10c ci-dessus.

9§10f Sanctions.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues au Code Wallon.

9§10g Entretien des parcelles et des plantations

Les dispositions du Code Rural sont d'application pour l'entretien des haies, plantations, écharonnage, destruction des orties etc même en zone urbaine.

En outre, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de tailler et élaguer les arbres, arbustes et haies qui débordent des propriétés qu'ils occupent.

De même, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de détruire l'ivraie (camomilles sauvages, dents de lion, chiendents, liserons, orties, chardons) qui peut se répandre soit par semences, racines ou turions ou de toute autre manière. Ils effectuent un fauchage des terrains inculte autant de fois que nécessaire pour ramener la végétation à une hauteur maximale de 20 cm.

9 § 11 Environnement

La construction nouvelle ou transformée ne peut nuire aux conditions de calme,

d'hygiène, de sécurité et de salubrité du voisinage.

En particulier, l'accent est mis dans cette aire différenciée sur le calme nécessaire à un habitat de qualité: dans ces conditions, les activités bruyantes de toute nature dont le niveau sonore extérieur est supérieur à 75 dB sont interdites. Il est ramené à 45 dB entre 22 h et 6 h . Les mesures sont effectuées, sur la voie publique, à une hauteur de 1, 50 m et à une distance de 1,00m des murs d'habitation.

Article 10 Aire différenciée de cités d'habitations

Cet article concerne les ensembles de cités d'habitation dénommés:

- Cité Doyen
- Cité des Maraîchers
- Cité Cosmopolite
- Les différents ensembles de la cité Astrid
- Cités Doublet
- Domaine de la Roseraie
- Cité du Champ Saint-Pierre
- Cité des Cascades
- Résidence Plumet

10§0 Options urbanistiques

- maintien de l'intégrité du volume et des façades des constructions initiales
- les nouvelles constructions sont implantées suivant le mode prédominant
- toutes les constructions sont établies de manière à limiter au maximum les remblais et les déblais
- la profondeur des volumes secondaires est limitée et ils respectent le même type d'implantation et ont la même volumétrie pour l'ensemble des logements

10 § 1 Implantation

10§1a Bâtiments principaux

En cas de nouvelles constructions les implantations des immeubles existants servent de référence pour les nouvelles implantations.

10§1b Volumes secondaires

Les volumes secondaires ne peuvent être construits que dans les limites des règlements existants des gestionnaires des ensembles concernés.

En l'absence de règlements :

- les volumes secondaires contigus ont une profondeur maximale de 4,50 m maximum à compter à partir du front de bâtisse arrière du volume principal.
- ils sont interdits pour les immeubles des cités Cosmopolite, de la cité du Champ Saint-Pierre et un ensemble de la cité Astrid

situé à l'ouest de l'avenue du Travail

Les volumes secondaires isolés sont autorisés pour autant qu'elle aient une surface inférieure à 6,00 m² et qu'ils soient construits en bois ou en verre.

10 § 2 Gabarits

10§2a Bâtiments principaux

Les gabarits des constructions existantes doivent être conservés et servent de référence pour de nouvelles constructions éventuelles.

Les hauteurs des corniches existantes avant et arrière sont conservées.

10§2b Volumes secondaires contigus et isolés

Quand ils sont autorisés, les volumes secondaires contigus ont une hauteur maximum de 4,00 m au faite de la toiture et les volumes secondaires isolés une hauteur maximale de 2,50 m sous corniche.

10 § 3 Pentes de la toiture

10§3a Bâtiments principaux

Les pentes de toiture des constructions existantes doivent être respectées pour toute nouvelle construction ou transformation isolée.

Cependant, dans le cas d'une rénovation groupée, (demande de permis pour l'ensemble du groupe) la transformation de toitures plates en toitures à versants peut être autorisée.

10§3b Volumes secondaires

Les pentes de toiture des constructions existantes doivent être respectées pour toute nouvelle construction ou transformation isolée.

En l'absence de volumes secondaires existants, les toitures des volumes secondaires peuvent avoir une pente comprise entre 0° et 50°.

10 § 4 Matériaux

Les matériaux des constructions existantes doivent être retenus pour les extensions ou transformations éventuelles.

Toutefois pour la cité des Cascades, la rénovation des façades sera exécutée en appliquant un complexe isolé avec finition en crépi de ciment teinté dans la masse (teinte pastel)

10 § 5 Peinture des façades

La peinture et l' enduisage des façades sont interdits sauf pour la cité des Cascades et dans le cas de façades présentant déjà ce type de revêtement. Il est introduit une demande de permis précisant la teinte ou le type d'enduit qui doit être semblable ou en harmonie avec les revêtements

existants.

10 § 6 Baies et ouvertures

Pour toute construction nouvelle, extension ou transformation de baies, les formats et dispositions des baies respectent scrupuleusement les formats et dispositions des baies situées sur les façades correspondantes.

En particulier, les linteaux des baies de fenêtres ne peuvent être modifiés.

10 § 7 Transformations

Toute transformation de façade même limitée au rez-de-chaussée doit faire l'objet d'un plan qui restaure à l'ensemble sa cohérence architecturale. Ainsi en cas de transformation d'une façade ayant déjà subi des modifications dommageables, la transformation envisagée doit restaurer la façade dans son état originel attesté par des constructions voisines ou des plans.

10 § 8 Clôtures

D'une manière générale, les clôtures latérales et arrières sont réalisées en treillage de teinte verte tendu entre poteaux de même tonalité, obligatoirement établies à mitoyenneté.

La hauteur des clôtures est de 2,00 m maximum en tous points de la limite séparatrice des parcelles. En cas de différence de niveaux entre les parcelles, la hauteur est prise en compte du côté de la parcelle la plus élevée.

Elles sont éventuellement doublées d'une haie établie à 50 cm de la limite mitoyenne, d'une hauteur de 2,00 m maximum par rapport au niveau le plus haut .

A l'alignement, elles peuvent être réalisées par un muret en briques, en pierre ou en matériaux pierreux d'une hauteur de 50 cm maximum et éventuellement doublées d'une haie de 2,00m de haut maximum.

Le long des routes régionales, il est tenu compte de l'avis de l'Administration des Routes.

Les diverses réglementations de la Région ou de la Province relatives aux parcelles situées le long des voiries de la Région ou de la Province, des cours d'eau et canaux

relevant de la Région ou de la Province, des emprises du chemin de fer ou de toutes autres infrastructures sont d'application.

Les murs en briques de terre cuite, en blocs de béton, formés de dalles et de poteaux de béton et généralement toutes clôtures opaques sont interdits

10 § 9 Garages

La construction de garages est autorisée dans les espaces existants entre groupes d'habitations dans la mesure où ils sont d'usage privé :

- si la zone de recul latéral a une largeur de 3,00 m au moins; dans ce cas, ils sont construits à front de la bâtisse principale ou avec un recul maximum de 4,00 m

- si la zone de recul latéral a une largeur de 2,20 m au moins: le garage peut être établi dans le fond de la parcelle à mitoyenneté et à condition de maintenir entre le front de bâtisse avant du garage et le front de bâtisse arrière de l'habitation (volumes secondaires éventuelles comprises) une distance de 6,00m au minimum

- en partie arrière des jardins et dans le cas où une voirie carrossable (revêtement en dur) est aménagée pour y accéder

Dans les ensembles pourvus d'un garage par habitation, la construction de garages supplémentaires est interdite.

Dans la cité Cosmopolite, la construction de garages d'initiative individuelle est interdite.

Ces dispositions sont complémentaires à celles édictées pour l'implantation des volumes secondaires contigus ou isolés (voir article 10§1B)

10 § 10 Des plantations

Les dispositions du présent article sont d'application pour les plantations existantes ou à venir.

10§10a Implantation

les limites mitoyennes

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite ou à mitoyenneté avec accord écrit entre les propriétaires

- pour les plantations de plus de 2,00m à l'âge adulte à 2,00 m minimum de la limite de propriété

l'alignement des voiries

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00m à l'âge adulte à 50 cm

minimum de la limite de propriété

- pour les plantations de plus de 2,00m à l'âge adulte à 4,00m minimum de la limite de propriété

le long des cours d'eau

- il est interdit de prévoir des plantations à moins de 6,00 m de la crête de la berge des cours d'eau. Les clôtures doivent se trouver à 1,00m de cette même crête et avoir une hauteur de 1,50 m maximum.

domaine SNCB

- il est fait application des dispositions de la loi de 1891 concernant les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sécurité de leur exploitation ainsi qu'à l'Arrêté Royal du 21/8/1891 et leurs modifications éventuelles

domaine autoroutier

- il est fait application des dispositions de la loi du 12/7/1956 établissant le statut des autoroutes et de l'Arrêté Royal du 4/6/1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ainsi que leurs modifications éventuelles.

10§10b Essences des plantations

Les végétaux résineux sont généralement interdits pour les haies séparatrices à l'exception de:

- Chamaecyparis lawsoniana "Ellewoodii";
- Juniperus chinensi "Strieta";
- Juniperus virginiana "Burbii";
- Juniperus virginiana "Glauca"
- Taxus baccata

10§10c Protection des plantations

L'abattage des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement est soumis à autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Sont considérés comme arbres à haute tige

- les feuillus qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,40m au moins
- les résineux qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,30m au moins.

Les bois et forêts soumis au régime forestier ne tombent pas sous l'application de ce règlement.

10§10d Arbres et haies remarquables

Conformément aux dispositions du Code Wallon articles 266 à 270 , la CCAT dresse une liste des arbres et haies remarquables qui sont protégés.

10§10e Permis

Le collège des Bourgmestre et Echevins

peut assortir la délivrance de l'autorisation d'abattre des arbres hautes tiges de l'obligation de replanter des arbres et exiger un dépôt de garantie de la part du demandeur.

Ces plantations ne peuvent être abattues sans autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins même si leur développement est inférieur aux dimensions décrites au §10c ci-dessus.

10§10f Sanctions.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues au Code Wallon.

10§10g Entretien des parcelles et des plantations

Les dispositions du Code Rural sont d'application pour l'entretien des haies, plantations, échardonnage, destruction des orties etc même en zone urbaine.

En outre, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de tailler et élaguer les arbres, arbustes et haies qui débordent des propriétés qu'ils occupent.

De même, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de détruire l'ivraie (camomilles sauvages, dents de lion, chiendents, liserons, orties, chardons) qui peut se répandre soit par semences, racines ou turions ou de toute autre manière. Ils effectuent un fauchage des terrains inculte autant de fois que nécessaire pour ramener la végétation à une hauteur maximale de 20 cm.

10 § 11 Environnement.

La construction nouvelle ou transformée ne peut nuire aux conditions de calme, d'hygiène, de sécurité et de salubrité du voisinage.

En particulier, l'accent est mis dans cette aire différenciée sur le calme nécessaire à un habitat de qualité: dans ces conditions, les activités bruyantes de toute nature dont le niveau sonore extérieur est supérieur à 75 dB sont interdites. Il est ramené à 45 dB entre 22 h et 6 h . Les mesures sont effectuées, sur la voie publique, à une hauteur de 1, 50 m et à une distance de 1,00m des murs d'habitation.

10 § 12 Constructions en arrière-zone

La construction de bâtiments principaux en arrière-zone est interdite.

Article 11 Aire différenciée de la rue Destrée (RN 51)

Les prescriptions de l'article 8 sont d'application:

Toutefois, les prescriptions suivantes remplacent celles de cet article 8 en ce qui concerne uniquement

- les parcelles situées le long de la rue Destrée et d'une largeur minimale de 30,00 m
- le programme de bâtiments à usage commercial, artisanal et de service nécessitant un gabarit plus important que ceux décrits à l'article 8 (profondeur de bâtisse et hauteur).
- Ces conditions sont cumulatives.

11§0 Options urbanistiques

- traiter les façades vers l'espace public avec des ouvertures et de manière accueillante
- toutes les constructions sont établies de manière à limiter au maximum les remblais et les déblais
- couvrir en tout ou partie les bâtiments par des toitures à versants ou cintrées du côté de l'espace public
- les aires de stockage ne seront pas visibles depuis l'espace public
- prévoir la plantation d'arbres hautes tiges dans les zones de recul avant

11 § 1 Implantation

11§1a Bâtiments principaux.

En bordure de la rue Jules Destrée, dans la mesure où la largeur de la parcelle est égale ou supérieure à 30,00 m, il est permis d'édifier une construction isolée de plus grand gabarit. Les reculs minimaux en façade et latéraux sont de 5,00 m et de 10,00 m à l'arrière. Toutefois des volumes secondaires de liaison avec les constructions existantes sont autorisés ainsi que les constructions jumelées.

Les plantations doivent couvrir 10% au moins de ces zones de recul.

L'implantation doit tenir compte des plans d'alignement existants (voiries, plan de

lotissements, plans particuliers etc) (voir également prescriptions relatives aux voiries régionales et provinciales)

Les constructions souterraines peuvent être autorisées: elles sont recouvertes de terre arable et de plantations

11§1b Volumes secondaires

Les volumes secondaires isolés sont autorisés dans le solde de la parcelle dans la mesure où leur surface n'excède pas 20 % du solde de la surface: ils sont à mitoyenneté ou en recul de 3,00 m au moins par rapport aux limites de parcelles

11 § 2 Gabarits

11§2a Bâtiments principaux

La hauteur maximale autorisée est de 9,00 m sous corniche ou mur acrotère et 15,00 m au faite d'une toiture à versants.

11§2b Volumes secondaires isolés

La hauteur maximale autorisée est de 4,00m sous corniche ou mur acrotère et 6,00 m au faite d'une toiture à versants.

11 § 3 Pentes de toiture

Toiture à versants avec une pente maximale de 50° (la profondeur des versants sera $\leq 7,50$ m) ou cintrée de préférence en partie avant ou toiture plate pour les bâtiments principaux et les volumes secondaires.

Les toitures préfabriquées en forme de demi-cylindre sont interdites.

11§4 Matériaux

11§4a Elévations

Les matériaux autorisés sont:

- les parois en briques de terre cuite ou en blocs de béton de parement rejointoyés
- les parois en béton architectonique
- les parois en bardage de métal.
- crépis décoratifs lisses de teinte pastel suivant une gamme déposée à l'administration

La gamme de teinte autorisée pour les matériaux s'étend du blanc en passant par les beiges, gris-clair au rouge-brun de la brique.

Les dispositifs publicitaires ne peuvent occuper plus de 20 % des élévations visibles depuis la voirie publique. Ils font partie intégrante du projet soumis à autorisation de bâtir.

§4b Toitures

Toutes les toitures sont réalisées avec des matériaux identiques présentant une harmonie et

une sobriété de tonalités.

Les matériaux autorisés sont:

- les ardoises naturelles ou artificielles
- les bardeaux de bois
- les tuiles de terre cuite et de béton
- les plaques ondulées de fibres-ciment
- les panneaux en métal
- les revêtements bitumineux ou similaires mais uniquement pour les toitures plates.
- les toitures végétales

D'une manière générale, les matériaux de toiture seront de ton sombre (gris foncé, rouge brun...)

11 § 5 Peinture des façades

La peinture et l'enduisage des façades visibles depuis la voie publique sont soumis à permis, même sans modification des dimensions des baies de fenêtres et portes. Toutefois, dans la mesure où le choix des peintures et des enduits s'inscrit dans la gamme des teintes déposées au Service des Travaux de l'Administration Communale, les dits travaux ne sont pas soumis à permis.

11 § 6 Baies et ouvertures

Les façades peuvent être composées en tout ou partie de parois vitrées ou de toutes ouvertures en général.

Les toitures peuvent recevoir des verrières et lanterneaux en cohérence avec les baies situées aux étages.

11 § 7 Transformations

Toute transformation de façade même limitée au rez-de-chaussée doit faire l'objet d'un plan qui restaure à l'ensemble sa cohérence architecturale.

11 § 8 Clôtures

D'une manière générale, Les clôtures latérales et arrières sont réalisées en treillage de teinte verte tendu entre poteaux de même tonalité, obligatoirement établies à mitoyenneté.

La hauteur des clôtures est de 2,50 m maximum en tous points de la limite séparatrice des parcelles. En cas de différence de niveaux entre les parcelles, la hauteur est prise en compte du côté de la parcelle la plus élevée.

Le long des routes régionales, il est tenu compte de l'avis de l'Administration des Routes.

Les diverses réglementations de la Région ou de la Province relatives aux parcelles situées le long des voiries de la Région ou de la Province, des cours d'eau et canaux relevant de la Région ou de la Province, des emprises du chemin de fer ou de toutes autres infrastructures sont d'application. Ces clôtures sont établies obligatoirement à mitoyenneté.

11 § 9 Parcage et voirie

Les aires de stationnement et voiries de desserte comprises dans la parcelle sont réalisées en tarmac, béton coulé ou pavés pour les zones visibles depuis la voirie publique. Elles doivent être décrites et localisées dans le permis.

Dans les aires de stationnement, il est prévu la plantation d'un arbre à haute tige minimum par 5 emplacements de parcage.

Il est prévu 1 emplacement de parcage par 50 m² de surface commerciale, de service, ou de bureaux.

Il est prévu 1 emplacement de parcage par 100m² surface artisanale ou industrielle.

11 § 10 Des plantations

Les dispositions du présent article sont d'application pour les plantations existantes ou à venir.

11 § 10a Implantation

les limites mitoyennes

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite ou à mitoyenneté.

- pour les plantations de plus de 2,00m à l'âge adulte à 2,00 m minimum de la limite de propriété

l'alignement des voiries

A l'alignement, il est planté un écran d'arbustes de 2,00m d'épaisseur comprenant des arbres hautes tiges à raison d'un arbre par 5,00m de développement de façade.

le long des cours d'eau

- il est interdit de prévoir des plantations à moins de 6,00 m de la crête de la berge des cours d'eau. Les clôtures doivent se trouver à 1,00m de cette même crête et avoir une hauteur de 1,50 m maximum.

domaine SNCB

- il est fait application des dispositions de la loi de 1891 concernant les mesures relatives à la

conservation des chemins de fer et à la sécurité de leur exploitation ainsi qu'à l'Arrêté Royal du 21/8/1891 et leurs modifications éventuelles

domaine autoroutier

- il est fait application des dispositions de la loi du 12/7/1956 établissant le statut des autoroutes et de l'Arrêté Royal du 4/6/1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ainsi que leurs modifications éventuelles.

11§10b Essences des plantations

Les végétaux résineux sont généralement interdits pour les haies séparatrices à l'exception de:

- Chamaecyparis lawsoniana "Ellewoodii";
- Juniperus chinensis "Striata";
- Juniperus virginiana "Burbii";
- Juniperus virginiana "Glauca"
- Taxus baccata

11§10c Protection des plantations

L'abattage des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement est soumis à autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Sont considérés comme arbres à haute tige

- les feuillus qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,40m au moins
- les résineux qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,30m au moins.

Les bois et forêts soumis au régime forestier ne tombent pas sous l'application de ce règlement.

11§10d Arbres et haies remarquables

Conformément aux dispositions du Code Wallon articles 266 à 270 , la CCAT dresse une liste des arbres et haies remarquables qui sont protégés

11§10e Permis

Le collège des Bourgmestre et Echevins peut assortir la délivrance de l'autorisation d'abattre des arbres hautes tiges de l'obligation de replanter des arbres.

Ces plantations ne peuvent être abattues sans autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins même si leur développement est inférieur aux dimensions décrites au §10c ci-dessus.

11§10f Sanctions.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues au Code Wallon.

11§10g Entretien des parcelles et des

plantations

Les dispositions du Code Rural sont d'application pour l'entretien des haies, plantations, échardonnage, destruction des orties etc même en zone urbaine.

En outre, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de tailler et élaguer les arbres, arbustes et haies qui débordent des propriétés qu'ils occupent.

De même, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de détruire l'ivraie (camomilles sauvages, dents de lion, chiendents, liserons, orties, chardons) qui peut se répandre soit par semences, racines ou turions ou de toute autre manière. Ils effectuent un fauchage des terrains inculte autant de fois que nécessaire pour ramener la végétation à une hauteur maximale de 20 cm.

Article 12 Aire différenciée "grands bâtiments"

12§0 Options urbanistiques

- traiter les façades vers l'espace public avec des ouvertures et de manière accueillante
- toutes les constructions sont établies de manière à limiter au maximum les remblais et les déblais
- les aires de stockage ne seront pas visibles depuis l'espace public
- prévoir la plantation d'arbres hautes tiges dans les zones de recul avant

12 § 1 Implantation

12§1a Bâtiments principaux et volumes secondaires contigus.

Dans cette aire différenciée, il est permis d'édifier des bâtiments de gabarits plus importants.

L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respectent le relief du sol et se font en fonction des lignes de force du paysage.

Les bâtiments sont implantés avec un recul latéral minimum de 5,00 m et de 8,00 m minimum à l'avant et à l'arrière de la parcelle.

Les constructions jumelées sont autorisées à condition qu'elles soient construites en même temps.

Les plantations doivent couvrir 10 % au moins de ces zones de recul.

Pour les parcelles situées à la périphérie de l'aire différenciée, les reculs latéraux et arrières sont de 8,00 m au minimum. L'implantation doit tenir compte des plans d'alignement existants (voiries, plans de lotissements, plans particuliers etc) (voir également prescriptions relatives aux voiries régionales et provinciales)

Les constructions souterraines peuvent être autorisées: elles sont recouvertes de terre arable et de plantations

12§1b Volumes secondaires isolés

Les volumes secondaires isolés sont autorisés dans le solde de la parcelle dans la

mesure où leur surface n'excède pas 20 % du solde de la surface: ils sont à mitoyenneté ou en recul de 3,00 m au moins par rapport aux limites de parcelles

12 § 2 Gabarits

12§2a Bâtiments principaux

La hauteur maximale autorisée est de 9,00 m sous corniche ou mur acrotère et 15,00 m au faite d'une toiture à versants.

12§2b Volumes secondaires isolés ou contigus.

La hauteur maximale autorisée est de 4,00m sous corniche ou mur acrotère et 6,00 m au faite d'une toiture à versants.

12 § 3 Pentes de toiture

Toiture à versants avec une pente maximale de 50° ou toiture plate pour les bâtiments principaux et les volumes secondaires.

Les toitures préfabriquées en forme de demi-cylindre sont interdites.

12 § 4 Matériaux

12§4a Elévations

Les matériaux autorisés sont:

- les parois en briques de terre cuite ou en blocs de béton de parement rejointoyés
- les parois en béton architectonique
- les parois en bardage de métal.
- crépis décoratifs lisses de teinte pastel suivant une gamme déposée à l'administration

La gamme de teinte autorisée pour les matériaux s'étend du blanc en passant par les beiges, gris-clair au rouge-brun de la brique.

Les dispositifs publicitaires ne peuvent occuper plus de 10 % des élévations visibles depuis la voirie publique. Ils font partie intégrante du projet soumis à autorisation de bâtir.

12§4b Toitures

Toutes les toitures sont réalisées avec des matériaux identiques présentant une harmonie et une sobriété de tonalités.

Les matériaux autorisés sont:

- les ardoises naturelles ou artificielles
- les bardeaux de bois
- les tuiles de terre cuite et de béton
- les plaques ondulées de fibres-ciment
- les panneaux en métal
- les revêtements bitumineux ou similaires mais uniquement pour les toitures plates.

12 § 5 Peinture des façades

La peinture et l' enduisage des façades visibles depuis la voie publique sont soumis à permis, même sans modification des dimensions des baies de fenêtres et portes. Toutefois, dans la mesure où le choix des peintures et des enduits s'inscrit dans la gamme des teintes déposées au Service des Travaux de l'Administration Communale, les dits travaux ne sont pas soumis à permis.

12 § 6 Baies et ouvertures

Les façades peuvent être composées en tout ou partie de parois vitrées ou de toutes ouvertures en général.

Les toitures peuvent recevoir des verrières et lanterneaux en cohérence avec les baies situées aux étages.

12 § 7 Transformations

Toute transformation de façade même limitée au rez-de-chaussée doit faire l'objet d'un plan qui restaure à l'ensemble sa cohérence architecturale.

12 § 8 Clôtures

D'une manière générale, Les clôtures latérales et arrières sont réalisées en treillage de teinte verte tendu entre poteaux de même tonalité, obligatoirement établies à mitoyenneté.

La hauteur des clôtures est de 2,50 m maximum en tous points de la limite séparatrice des parcelles. En cas de différence de niveaux entre les parcelles, la hauteur est prise en compte du côté de la parcelle la plus élevée.

Le long des routes régionales, il est tenu compte de l'avis de l'Administration des Routes.

Les diverses réglementations de la Région ou de la Province relatives aux parcelles situées le long des voiries de la Région ou de la Province, des cours d'eau et canaux relevant de la Région ou de la Province, des emprises du chemin de fer ou de toutes autres infrastructures sont d'application.

Ces clôtures sont établies obligatoirement à mitoyenneté.

12 § 9 Parcage et voirie

Les aires de stationnement et voiries de

desserte comprises dans la parcelle sont réalisées en tarmac, béton coulé ou pavés pour les zones visibles depuis la voirie publique. Elles doivent être décrites et localisées dans le permis.

Dans les aires de stationnement, il est prévu la plantation d'un arbre à haute tige minimum par 5 emplacements de parcage .

Il est prévu 1 emplacement de parcage par 50 m² de surface commerciale , de service, ou de bureaux.

Il est prévu 1 emplacement de parcage par 100m² surface artisanale ou industrielle

12 § 10 Des plantations

Les dispositions du présent article sont d'application pour les plantations existantes ou à venir.

12§10a Implantation

les limites mitoyennes

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite.

- pour les plantations de plus de 2,00m à l'âge adulte à 2,00 m minimum de la limite de propriété

l'alignement des voiries

A l'alignement, il est planté un écran d'arbustes de 2,00m d'épaisseur comprenant des arbres hautes tiges à raison d'un arbre par 5,00m de développement de façade.

le long des cours d'eau

- il est interdit de prévoir des plantations à moins de 6,00 m de la crête de la berge des cours d'eau. Les clôtures doivent se trouver à 1,00m de cette même crête et avoir une hauteur de 1,50 m maximum.

domaine SNCB

- il est fait application des dispositions de la loi de 1891 concernant les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sécurité de leur exploitation ainsi qu'à l'Arrêté Royal du 21/8/1891 et leurs modifications éventuelles

domaine autoroutier

- il est fait application des dispositions de la loi du 12/7/1956 établissant le statut des autoroutes et de l'Arrêté Royal du 4/6/1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ainsi que leurs modifications éventuelles.

12§10b Essences des plantations

Les végétaux résineux sont généralement interdits pour les haies séparatrices à l'exception de:

- Chamaecyparis lawsoniana "Ellewoodii";
- Juniperus chinensi "Strieta";
- Juniperus virgiana "Burbii";
- Juniperus virgiana "Glauca"
- Taxus baccata

fauchage des terrains inculte autant de fois que nécessaire pour ramener la végétation à une hauteur maximale de 20 cm.

12§10c Protection des plantations

L'abattage des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement est soumis à autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Sont considérés comme arbres à haute tige

- les feuillus qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,40m au moins
- les résineux qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,30m au moins.

Les bois et forêts soumis au régime forestier ne tombent pas sous l'application de ce règlement.

12§10d Arbres et haies remarquables

Conformément aux dispositions du Code Wallon articles 266 à 270 , la CCAT dresse une liste des arbres et haies remarquables qui sont protégés (voir annexe n° 1)

12§10e Permis

Le collège des Bourgmestre et Echevins peut assortir la délivrance de l'autorisation d'abattre des arbres hautes tiges de l'obligation de replanter des arbres.

Ces plantations ne peuvent être abattues sans autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins même si leur développement est inférieur aux dimensions décrites au §10c ci-dessus.

12§10f Sanctions.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues au Code Wallon.

12§10g Entretien des parcelles et des plantations

Les dispositions du Code Rural sont d'application pour l'entretien des haies, plantations, écharonnage, destruction des orties etc même en zone urbaine.

En outre, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de tailler et élaguer les arbres, arbustes et haies qui débordent des propriétés qu'ils occupent.

De même, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de détruire l'ivraie (camomilles sauvages, dents de lion, chiendents, liserons, orties, chardons) qui peut se répandre soit par semences, racines ou turions ou de toute autre manière. Ils effectuent un

Article 13 Aire différenciée du stade

13 § 0 Options urbanistiques

- traiter les façades vers l'espace public avec des ouvertures et de manière accueillante
- toutes les constructions sont établies de manière à limiter au maximum les remblais et les déblais
- les aires de stockage ne seront pas visibles depuis l'espace public

13 § 1 Implantation

Dans cette aire différenciée, il est permis d'édifier des bâtiments de gabarits plus importants.

Les dispositions réglementaires régionales en vigueur sont d'application notamment concernant l'évaluation des incidences d'un projet sur l'environnement.

L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respectent le relief du sol et se font en fonction des lignes de force du paysage.

L'implantation doit tenir compte des plans d'alignement existants (voiries, plan de lotissements, plans particuliers, etc) (voir également prescriptions relatives aux voiries régionales et provinciales)

Les constructions souterraines peuvent être autorisées: elles sont recouvertes de terre arable et de plantations

13 § 2 Gabarits

La hauteur maximale autorisée (faîte ou acrotère) est de 12,00 m.

13 § 3 Pentes de toiture

Toiture à versants ou toiture plate.

Les toitures préfabriquées en forme de demi-cylindre sont interdites.

13 § 4 Matériaux

13§4a Elévations

Les matériaux autorisés sont:

- les parois en briques de terre cuite ou en

blocs de béton de parement rejointoyés

- les parois en béton architectonique
- les parois en bardage de métal.
- crépis décoratifs lisses de teinte pastel suivant une gamme déposée à l'administration

La gamme de teinte autorisée pour les matériaux s'étend du blanc en passant par les beiges, gris-clair au rouge-brun de la brique.

13§4b Toitures

Les matériaux autorisés sont:

- les ardoises naturelles ou artificielles
- les bardeaux de bois
- les tuiles de terre cuite et de béton
- les plaques ondulées de fibres-ciment
- les panneaux en métal
- les revêtements bitumineux ou similaires mais uniquement pour les toitures plates.

13 § 5 Peinture des façades

La peinture et l' enduisage des façades visibles depuis la voie publique sont soumis à permis, même sans modification des dimensions des baies de fenêtres et portes. Toutefois, dans la mesure où le choix des peintures et des enduits s'inscrit dans la gamme des teintes déposées au Service des Travaux de l'Administration Communale, les dits travaux ne sont pas soumis à permis.

13 § 6 Baies et ouvertures

Les façades peuvent être composées en tout ou partie de parois vitrées ou de toutes ouvertures en général.

Les toitures peuvent recevoir des verrières et lanterneaux en cohérence avec les baies situées aux étages.

13 § 7 Transformations

Toute transformation de façade même limitée au rez-de-chaussée doit faire l'objet d'un plan qui restaure à l'ensemble sa cohérence architecturale.

13 § 8 Clôtures

Les clôtures latérales et arrières sont réalisées en treillage de teinte verte tendu entre poteaux de même tonalité, obligatoirement établies à mitoyenneté.

La hauteur des clôtures est de 2,50 m maximum en tous points de la limite séparatrice des parcelles. En cas de différence de niveaux entre les parcelles, la hauteur est prise en compte du

côté de la parcelle la plus élevée.

Le long des routes régionales, il est tenu compte de l'avis de l'Administration des Routes.

Les diverses réglementations de la Région ou de la Province relatives aux parcelles situées le long des voiries de la Région ou de la Province, des cours d'eau et canaux relevant de la Région ou de la Province, des emprises du chemin de fer ou de toutes autres infrastructures sont d'application.

Ces clôtures sont établies obligatoirement à mitoyenneté.

13 § 9 Parcage et voirie

Les aires de stationnement et voiries de desserte comprises dans la parcelle sont réalisées en tarmac, béton coulé ou pavés pour les zones visibles depuis la voirie publique. Elles doivent être décrites et localisées dans le permis.

Dans les aires de stationnement, il est prévu la plantation d'un arbre à haute tige minimum par 5 emplacements de parcage .

Il est prévu 1 emplacement de parcage par 50 m² de surface communautaire construite.

13 § 10 Des plantations

Les dispositions du présent article sont d'application pour les plantations existantes ou à venir.

13§10a Implantation

les limites mitoyennes

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite ou à mitoyenneté.

- pour les plantations de plus de 2,00m à l'âge adulte à 2,00 m minimum de la limite de propriété

l'alignement des voiries

- pour les haies et les plantations d'une hauteur maximum de 2,00m à l'âge adulte à 50 cm minimum de la limite de propriété

- pour les plantations de plus de 2,00m à l'âge adulte à 4,00m minimum de la limite de propriété

le long des cours d'eau

- il est interdit de prévoir des plantations à moins de 6,00 m de la crête de la berge des cours d'eau. Les clôtures doivent se trouver

à 1,00m de cette même crête et avoir une hauteur de 1,50 m maximum.

domaine SNCB

- il est fait application des dispositions de la loi de 1891 concernant les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sécurité de leur exploitation ainsi qu'à l'Arrêté Royal du 21/8/1891 et leurs modifications éventuelles

domaine autoroutier

- il est fait application des dispositions de la loi du 12/7/1956 établissant le statut des autoroutes et de l'Arrêté Royal du 4/6/1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ainsi que leurs modifications éventuelles.

13§10b Essences des plantations

Les végétaux résineux sont généralement interdits pour les haies séparatrices à l'exception de:

- Chamaecyparis lawsoniana "Ellewoodii";
- Juniperus chinensi "Strieta";
- Juniperus virgiana "Burbii";
- Juniperus virgiana "Glauca"
- Taxus baccata

13§10c Protection des plantations

L'abattage des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement est soumis à autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Sont considérés comme arbres à haute tige

- les feuillus qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,40m au moins
- les résineux qui, à 1,50 m du sol, ont une circonférence de tronc de 0,30m au moins.

Les bois et forêts soumis au régime forestier ne tombent pas sous l'application de ce règlement.

13§10d Arbres et haies remarquables

Conformément aux dispositions du Code Wallon articles 266 à 270 , la CCAT dresse une liste des arbres et haies remarquables qui sont protégés .

13§10e Permis

Le collège des Bourgmestre et Echevins peut assortir la délivrance de l'autorisation d'abattre des arbres hautes tiges de l'obligation de replanter des arbres.

Ces plantations ne peuvent être abattues sans autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins même si leur développement est inférieur aux dimensions décrites au §10c ci-dessus.

13§10f Sanctions.

Toute infraction aux dispositions du présent

règlement est passible des sanctions prévues au Code Wallon.

13§10g Entretien des parcelles et des plantations

Les dispositions du Code Rural sont d'application pour l'entretien des haies, plantations, écharonnage, destruction des orties etc même en zone urbaine.

En outre, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de tailler et élaguer les arbres, arbustes et haies qui débordent des propriétés qu'ils occupent.

De même, les propriétaires ou ayant-droits sont tenus de détruire l'ivraie (camomilles sauvages, dents de lion, chiendents, liserons, orties, chardons) qui peut se répandre soit par semences, racines ou turions ou de toute autre manière. Ils effectuent un fauchage des terrains inculte autant de fois que nécessaire pour ramener la végétation à une hauteur maximale de 20 cm.

Article 14 Aire différenciée de valorisation naturelle.

Pour autant que les dispositions décrétales, légales et réglementaires les permettent, les éventuelles demandes d'aménagement devront respecter les règles suivantes:

- des constructions : 300 m² au sol maximum
- implantation: les bâtiments seront situés dans le voisinage immédiat des voiries et chemins existants et en évitant l'abattage d'arbres ou la destruction de plantations à préserver.
- toitures à versants de 35° à 50°
- hauteur sous corniche: 5,00 m maximum
- hauteur au faite : 9,00 m maximum
- matériaux: briques, pierre, bois et tuiles
- des voiries: 3,00 m de large maximum
- revêtement de sol discontinu: pavés, dolomie etc. Le revêtement en béton hydrocarboné est interdit.
- les dispositifs d'éclairage ont 3,00 m de hauteur maximale
- les dispositifs de signalisation doivent être réduits aux seuls panneaux nécessaires: ils ont une hauteur maximale de 2,50m et sont choisis dans une gamme unique de produits manufacturés
- du parage
immédiatement à proximité de la voirie publique (5% maximum de la surface totale de la (ou les) parcelle (s))
revêtement de sol discontinu; le revêtement en béton hydrocarboné est interdit
- du mobilier
est réalisé en bois et/ou en pierre naturelle dans une même gamme de produits manufacturés: les parties métalliques ou en béton sont nettement minoritaires dans la conception du mobilier.
- des clôtures
sont en treillage de fils de teinte verte tendus entre poteaux de même tonalité , d'une hauteur de 2,50 m maximum et doublées de plantations formant écran.

Article 14bis Sous-aire de valorisation naturelle « Natura 2000 »

Toutes les dispositions régionales, nationales ou européennes relatives aux zones « NATURA 2000 » sont d'application. Les dispositions les plus sévères priment sur les dispositions les moins contraignantes. Les présentes prescriptions complètent ou modifient celles de l'article 14.

Seuls les aménagements nécessaires à la protection passive ou active des espèces ou du milieu naturel sont autorisés :

- des refuges de 15 m² maximum destinés à l'observation, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation même temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce ; ils seront de préférence construits en bois, avec toiture à double pente recouvertes d'ardoises, de tuiles ou de tuileaux en bois. Les constructions seront entourées par un rideau de végétation composé des essences identiques à celles existant à proximité de la construction envisagée.
- des chemins d'accès avec un empiérement porphyre ou calcaire : les schistes rouges sont interdits
- le mobilier urbain, panneaux de signalisation est réduit au strict minimum indispensable et est en bois traité contre la pourriture
- des clôtures : lorsqu'elles sont impérativement indispensables, sont en treillage de fils de teinte verte tendus entre poteaux de même tonalité , d'une hauteur de 2,50 m maximum et doublées de plantations formant écran.

Article 15 Aire agricole

Les prescriptions du plan de secteur sont entièrement d'application pour l'aire agricole ainsi que les articles 452/31 à 35 du CWATUP.

Options urbanistiques.

Les nouvelles implantations de bâtiments même à usage agricole sont limitées aux constructions strictement nécessaires et sont rapprochées des sites construits existants. Leur implantation sera soigneusement étudiée pour en limiter les impacts sur le paysage.

Implantations des constructions

- L'implantation est établie prioritairement près des zones urbanisées ou formant un ensemble cohérent et hors des lignes de crêtes
- Les constructions sont implantées parallèlement ou perpendiculairement aux constructions existantes ou à la trame parcellaire, parallèlement aux courbes de niveau
- Les constructions seront implantées à proximité immédiates des constructions et/ou des voiries et chemins existants
- Les remblais sont évités au maximum et d'une manière générale les modifications du relief du sol.

Volumétrie

- les constructions se présentent sous forme de volumes simples couverts de toitures à versants sauf pour les installations techniques (silos; etc...)
- les pentes de toitures sont semblables pour l'ensemble des volumes construits
- la hiérarchie entre volumes principaux et secondaires est clairement lisible
- Les pentes des toitures seront semblables aux constructions immédiatement voisines et en tous les cas comprises entre 25° et 45°
- La hauteur au faite sera semblable aux constructions immédiatement voisines et en tous les cas inférieure à 20,00 m

Baies et matériaux

- les baies seront en harmonie avec les baies des constructions voisines existantes et seront préférentiellement verticales
- les matériaux: briques, briques peintes en blanc pour les habitations; bardage en béton de teinte blanche ou rouge, en évitant le béton brut gris, bardage métallique de teinte ocre, gris-vert, ou rouge-brun, d'aspect mat évitant toute surface brillante

Voiries

- les allées destinées aux accès ainsi que les aires de manoeuvre et de stockage sont munies préférentiellement d'un revêtement perméable
- les accès aux différents bâtiments sont organisés de manière groupée
- les gabarits, tracés et aspects des chemins et sentiers de campagne sont prioritairement maintenus dans leur état originel

SECTION II DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Article 16 Des voiries

Le conseil communal choisit la catégorie du réseau communal pour la création ou la modification des voiries.

16.1. Autoroutes

§1 Gabarits

Le gabarit est fixé en fonction des dimensions actuelles: ces dimensions pourront être adaptées à l'évolution de la réglementation en matière de sécurité routière.

Les bandes de roulement ont une largeur de 3,75 m. Le nombre de bandes de roulement est de 2 au minimum dans chaque sens de circulation. Les accotements et espaces de dégagements sont dimensionnés afin d'assurer les possibilités de créer des espaces tampons (nuisances sonores et visuelles).

§2 Aménagements

L'aménagement prévoit l'intégration de l'autoroute et de la route rapide dans le milieu urbain et naturel en évitant déblais et remblais trop importants.

La voirie envisagée maintient la continuité des voiries existantes (piétons et voitures) reliant les quartiers de la commune.

Les accotements sont plantés d'essences choisies parmi les essences indigènes en respectant les lignes de force du paysage environnant.

Lorsque des habitations sont situées à moins de 200m de l'autoroute, il est prévu des dispositifs visant à réduire les nuisances sonores: ceux-ci font l'objet d'un permis de bâtir délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

16.2. Routes régionales (réseau primaire)

Concerne l' "axiale" route n° 550 et la route n° 545:

§1 Gabarits

Le gabarit est fixé en fonction des dimensions actuelles: ces dimensions pourront être adaptées à l'évolution de la réglementation en matière de sécurité routière.

Les bandes de roulement ont une largeur de 3,50 m. Le nombre de bandes de roulement est de 2 au minimum dans chaque sens de circulation. Les accotements et espaces de dégagements sont dimensionnés afin d'assurer les possibilités de créer des espaces tampons (nuisances sonores et visuelles).

§2 Alignements

Les alignements sont précisés:

par des plans d'alignement
d'emprises ou de lotissement

par des plans particuliers
d'aménagement

§3 Niveaux

Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à desservir au mieux les habitations existantes: seuils des portes d'entrée et accès des garages.

§4 Aménagements

L'aménagement prévoit l'intégration de la route dans le milieu urbain et naturel en évitant déblais et remblais trop importants.

La voirie envisagée maintient la continuité des voiries existantes (piétons et voitures) reliant les quartiers de la commune: les carrefours sont établis préférentiellement à niveau, protégés éventuellement par des feux de signalisation ou organisés sous forme de rond-points.

Les accotements sont plantés d'essences choisies parmi les essences indigènes en respectant les lignes de force du paysage environnant. Lorsqu'il est prévu des accotements réservés au stationnement des véhicules, il est planté 1 arbre à grand développement par 2 emplacements de véhicules.

Les accotements sont pourvus de trottoirs pour les piétons et de pistes cyclables clairement distincts de la chaussée.

Les pentes des trottoirs respectent les conditions fixées à l'article 415/16 du code Wallon relatif au "règlement général sur les bâtisses relatif à l'accès des personnes handicapées, aux bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public." Au droit des passages piétons, il est prévu un abaissement de la bordure avec une pente maximale de 12 cm par mètre sur une longueur maximale de 50 cm. Le devers des trottoirs est limité à 2 cm par mètre.

Il est prévu un passage pour les piétons marqué suivant la réglementation du code

de la route en vigueur à chaque carrefour et en zone urbanisée au moins tous les 200 mètres.

16.3. Routes régionales (réseau secondaire)

Concerne la route n° 51 ou rue Jules Destrée.

§1 Gabarits

Le gabarit est fixé en fonction des dimensions actuelles: ces dimensions pourront être adaptées à l'évolution de la réglementation en matière de sécurité routière.

Les bandes de roulement ont une largeur de 3,50 m. Le nombre de bandes de roulement est de 3 au maximum au total. Localement, dans la traversée de l'agglomération, le nombre de bandes de roulement est réduit à 2 et leur largeur à 3,00 m.

§2 Alignements

Les alignements sont précisés:

a) par des plans d'alignement d'emprises ou de lotissement

b) par des plans particuliers
d'aménagement

§3 Niveaux

Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à desservir au mieux les habitations existantes: seuils des portes d'entrée et accès des garages.

§4 Aménagements

L'aménagement prévoit l'intégration de la route dans le milieu urbain et naturel en évitant déblais et remblais trop importants.

La voirie envisagée maintient la continuité des voiries existantes (piétons et voitures) reliant les quartiers de la commune: les carrefours sont établis préférentiellement à niveau, protégés éventuellement par des feux de signalisation ou organisés sous forme de rond-points.

Entre la chaussée de l'Espérance et la rue Brenez, et si la largeur de l'emprise le permet sans devoir réduire l'espace réservé aux piétons, il est prévu des accotements réservés au parcage des véhicules. Il est également prévu des espaces pour le stationnement des transports en commun.

Entre la chaussée de l'Espérance et la rue Brenez, il est prévu des dispositifs ralentissant obligatoirement la vitesse des véhicules tels que chicanes et changements de revêtements de sols.

De part et d'autre de cette zone, les accotements sont plantés d'essences choisies parmi les essences indigènes en respectant les lignes de force du paysage environnant; entre la chaussée de l'Espérance et la rue Brenez, la plantation d'arbres à grand développement est privilégiée. Lorsqu'il est prévu des accotements réservés au stationnement

des véhicules, il est planté 1 arbre à grand développement par 2 emplacements de véhicules.

Les accotements sont pourvus de trottoirs pour les piétons d'une largeur minimale de 1,50 m et de pistes cyclables clairement distincts de la chaussée.

Les pentes des trottoirs respectent les conditions fixées à l'article 415/16 du code Wallon relatif au "règlement général sur les bâtisses relatif à l'accès des personnes handicapées, aux bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public." Au droit des passages piétons, il est prévu un abaissement de la bordure avec une pente maximale de 12 cm par mètre sur une longueur maximale de 50 cm. Le devers des trottoirs est limité à 2 cm par mètre. Il est prévu un passage pour les piétons marqué suivant la réglementation du code de la route en vigueur à chaque carrefour et en zone urbanisée au moins tous les 200 mètres.

16.4. Routes communales (réseau secondaire)

§1 Gabarits

Le gabarit est fixé en fonction des dimensions actuelles: ces dimensions pourront être adaptées à l'évolution de la réglementation en matière de sécurité routière.

Les bandes de roulement ont une largeur de 3,00 m. Le nombre de bandes de roulement est de 2. Localement, la largeur de la bande de roulement peut être réduite à 2,50 m.

§2 Alignements

Les alignements sont précisés:

par des plans d'alignement d'emprises ou de lotissement

par des plans particuliers d'aménagement

§3 Niveaux

Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à desservir au mieux les habitations existantes: seuils des portes d'entrée et accès des garages.

§2 Aménagements

L'aménagement prévoit l'intégration de la route dans le milieu urbain et naturel en évitant déblais et remblais trop importants.

Si la largeur de l'emprise le permet sans devoir réduire l'espace réservé aux piétons, il est

prévu des accotements réservés au parcage des véhicules. Il est également prévu des espaces pour le stationnement des transports en commun.

Il est prévu des dispositifs ralentissant obligatoirement la vitesse des véhicules tels que chicanes et changements de revêtements de sols.

La plantation d'arbres à grands développements est privilégiée. Lorsqu'il est prévu des accotements réservés au stationnement des véhicules, il est planté 1 arbre à grand développement par 2 emplacements de véhicules.

Les accotements sont pourvus de trottoirs pour les piétons et là où la largeur est suffisante de pistes cyclables clairement distinctes de la chaussée.

Les pentes des trottoirs respectent les conditions fixées à l'article 415/16 du code Wallon relatif au "règlement général sur les bâtisses relatif à l'accès des personnes handicapées, aux bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public." Au droit des passages piétons, il est prévu un abaissement de la bordure avec une pente maximale de 12 cm par mètre sur une longueur maximale de 50 cm. Le devers des trottoirs est limité à 2 cm par mètre.

16.5. Routes communales (réseau tertiaire)

§1 Gabarits

Le gabarit est fixé en fonction des dimensions actuelles: ces dimensions pourront être adaptées à l'évolution de la réglementation en matière de sécurité routière.

Les bandes de roulement ont une largeur de 2,50 m. Le nombre de bandes de roulement est de 2. Localement, le nombre de bande de roulement peut être ramené à une seule bande.

§2 Alignements

Les alignements sont précisés:

par des plans d'alignement d'emprises ou de lotissement

par des plans particuliers d'aménagement.

§3 Aménagement "traditionnel"

La distinction des voiries carrossables et des trottoirs est maintenue.

Les dispositions du réseau secondaire sont d'application avec les réserves suivantes

largeur de la voie de circulation limitée à 3,00m.
emploi de dispositifs ralentisseurs de vitesses .

§4 Aménagement "résidentiel"

Les prescriptions de l'A.R. du 23/6/1978 et la C.M. du 23/6/78 ainsi que leurs modifications éventuelles sont d'application.

§5 Aménagement "zone 30"

Les prescriptions de l'A.R. du 17/09/88 et de l'A.M. du 17/09/88 ainsi que leurs modifications

éventuelles sont d'application.

§6 Aménagement "piétonnier"

Concerne toute partie de la voirie publique affectée principalement ou accessoirement à la circulation des piétons.

a) gabarit

largeur minimale: 1,50 mètre

hauteur minimale libre de tout obstacle: 2,50 mètre

b) revêtements de sols

sont autorisés:

les pavés de pierre naturelle ou artificielle

en zone non urbanisée: les empièvements de dolomie stabilisé ou en terre stabilisée par du béton maigre ou pierres compactes.

Article 17 Mobilier urbain

A l'exception des équipements fixés à l'article 192/3 du Code Wallon, chaque élément de mobilier urbain (abribus, bancs, plaques indicatrices, panneaux publicitaires, candélabres, poubelles, etc) doit faire l'objet d'une demande de permis de bâtir et s'insérer dans un plan global d'aménagement ayant fait l'objet d'une demande d'implantation; par rue ou aire différenciée, chaque élément de mobilier urbain est traité suivant les mêmes caractéristiques dimensionnelles, de graphisme, de couleurs et de matériaux.

Article 18 Conduites, câbles et canalisations

Toute nouvelle installation de transport d'énergie électrique moyenne tension, téléphonique et de télédistribution et le remplacement d'installations existantes doit être enterré et doit faire l'objet d'une demande d'implantation au Collège des Bourgmestre et Echevins de même pour les équipements annexes à ces équipements (cabine haute tension, cabine téléphonique etc)

Article 19 Des espaces publics

§ 1 Places publiques

L'occupation de l'espace public par l'automobile est limité aux dimensions telles que prévues dans les articles relatifs aux voiries.

La plantation d'arbres à grand développement doit être prévu pour encadrer au mieux l'espace de la place. Il est prévu au moins un arbre à grand développement par 2 emplacements de stationnement.

Il est prévu pour chaque place un espace réservé exclusivement à l'usage du piéton dans une proportion significative. Le béton hydrocarboné est interdit pour les espaces réservés aux piétons.

§ 2 Parcs

Les dispositions de l'article 14 "aire différenciée de valorisation naturelle" sont d'application.

§ 3 Aires de parcage des véhicules

Les aires de parcages sont pourvues de revêtement

en dur (le béton hydrocarboné est interdit).
Il est prévu un arbre à grand développement
par 2 emplacements de parcage de véhicule.

CHAPITRE II DISPOSITIONS TECHNIQUES DIVERSES

Article 20 Implantation

Avant d'entreprendre les travaux, le maître de l'ouvrage demande au Collège des Bourgmestres et Echevins l'alignement et le niveau. Dès que les travaux de bâtisse ont atteint le niveau de rez-de-chaussée, le maître de l'ouvrage demande au Collège de contrôler l'alignement et le niveau.

Aucune partie de la bâtisse ne s'appuie sur le revêtement du trottoir.

Le niveau des fondations de la façade à rue est établi à une profondeur sous le trottoir d'au moins 1,50 m afin de permettre sans danger pour le bâtiment, le creusement de tranchées en voies publiques. Si le maître de l'ouvrage désire bâtir sur une profondeur moindre, il adresse une demande écrite au collège qui peut lui accorder l'autorisation nécessaire, l'administration communale étant déchargée de toute responsabilité.

Aucune saillie en sous-sol n'est admise sur l'alignement, exception faite des fondations de la façade.

Les saillies fixes sur l'alignement, au-dessus du niveau du trottoir ou de la voie publique, ne peuvent dépasser 10cm jusqu'à 2,50 m de hauteur ni 60 cm au-dessus de cette hauteur.

En outre, il importe que:

- les saillies restent au moins à 60 cm de l'immeuble adjacent, exception faite des cordons et corniches.

- les saillies restent au moins à 50 cm en deçà de la bordure des trottoirs.

Lorsqu'il s'agit d'auvents ou d'une architecture remarquable, le collège peut tolérer des saillies plus importantes à condition qu'elles ne constituent ni gêne, ni danger pour les usagers de la voie publique.

Dans les rues étroites, le collège peut limiter les saillies ou les interdire.

Les portes, fenêtres et volets du rez-de-chaussée ou des caves ne peuvent s'ouvrir de plus de 10cm au-dessus du domaine public.

Les persiennes du rez-de-chaussée ou des caves ne peuvent avoir de partie fixe qui fasse

saillie de plus de 10cm au-delà de l'alignement.

Les marquises et leurs barres de soutien sont fixées à au moins 2,10 m au-dessus du trottoir. Leur saillie ne peut dépasser 2,00 m ni se trouver à moins de 50 cm en retrait de la bordure du trottoir. Une frange ou une bande flottante de maximum 20 cm de hauteur peut être prévue à la marquise.

Les descentes d'eau pluviale en bordure de trottoir doivent être encastrées dans les murs de façades.

Article 21 Ensoleillement

L'implantation des constructions et des pièces intérieures doit permettre un bon ensoleillement du bâtiment proprement dit et préserver celui des constructions voisines.

Article 22 Eclairage naturel

La disposition et dimensions des baies de fenêtres doit assurer:

- 125 lux dans les locaux de séjour diurne
- 250 lux dans les bureaux et les locaux d'enseignement mesurés à 2,00 m des fenêtres pour une hauteur sous plafond de 2,60 m

Article 23 Environnement des constructions

Afin de rendre possible des plantations ou de conserver des plantations existantes, entre autres des clôtures naturelles ou des arbres à haute tige, ou pour faciliter l'écoulement des eaux, le permis d'urbanisme peut stipuler que certains emplacements demeurent libres de construction au-dessus ou en-dessous du sol, ou sont dépourvus de revêtements.

Article 24 Cheminées

L'orifice supérieur d'un conduit de fumée ou d'air vicié, situé horizontalement à moins de 4,00m des fenêtres doit les dominer d'au moins 2,00 m.

Aucun conduit de fumée ou de gaz brûlé ne peut déboucher sur la voie publique.

Toutefois, les conduits des appareils dits "à ventouses" sont autorisés à condition que leur

orifice d'évacuation, lorsqu'il débouche à moins de 2,00 m au-dessus du sol et dans un endroit accessible soit muni d'un système de protection adéquat.

Article 25 Assainissement

Chaque bâtiment possède un réseau d'égouts privé qui est raccordé à l'égout public riverain. Ce réseau d'égout privé récolte et évacue les eaux usées et les eaux pluviales des toitures et celles des jardins et surfaces extérieures qui ne sont pas absorbées par le sol, soit par gravitation, soit par pompage.

Il est établi suivant les règles de l'art en évitant de créer des nuisances pour les domaines public et privés.

En aval de l'alignement, le branchement d'évacuation privé est exécuté suivant les instructions du Collège.

L'écoulement libre des eaux de pluie provenant des fonds riverains vers les caniveaux de la voie publique est interdit.

De même est interdite la pose de gargouille dans le trottoir.

Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'égout public, le collège peut tolérer ce dernier mode d'écoulement pour les eaux pluviales.

Il est interdit d'aménager des fosses d'aisance ou des puits perdus là où il existe un réseau public d'égouts conçu pour l'écoulement des eaux contenant des matières fécales.

Pour les habitations, là où il n'existe pas de réseau d'égout public, les fosses septiques respectant les directives de la Région sont obligatoires.

Les citernes d'eau de pluie complètement étanches sont obligatoires.

En outre, les dispositions du règlement général de collecte des eaux résiduaires sont d'application.

Article 26 Hygiène des constructions d'habitation

Les locaux habitables sont aérés et éclairés directement: ils ont une hauteur minimum sous plafond de 2,40 m pour les parties habitables.

Tout logement unifamilial comporte obligatoirement les installations sanitaires

telles que WC et baignoires qui sont aménagées dans des locaux réservés à cet effet. Ces locaux sont convenablement ventilés soit par une fenêtre ouvrante, soit par une gaine ou un aéra d'au moins 4 dm².

Article 27 Eau potable

Tous les immeubles affectés au logement ou au travail sont pourvus d'un réseau d'alimentation en eau potable.

L'emplacement des compteurs et l'installation intérieure sont établis conformément aux directives de la société distributrice pour autant qu'elles soient approuvées par la région wallonne.

L'utilisation de conduites en plomb est interdite.

Article 28 Electricité

Les installations électriques sont conformes aux normes et directives officielles en vigueur.

L'emplacement des compteurs est établi conformément aux directives de la société distributrice pour autant qu'elles soient approuvées par la région wallonne.

Article 29 Gaz

Les installations de gaz sont conformes aux normes et directives officielles en vigueur.

L'emplacement des compteurs est établi conformément aux directives de la société distributrice pour autant qu'elles soient approuvées par la région wallonne.

PARTIE III REGLEMENTATIONS DIVERSES

CHAPITRE I LOTISSEMENT

Article 30 Prescriptions urbanistiques

Les prescriptions de l'aire différenciée (ou des aires différenciées) dans laquelle (lesquelles) s'inscrit le lotissement sont d'application. Cependant, l'accent sera mis sur une urbanisation diversifiée dans le découpage parcellaire et le type d'implantation : l'utilisation parcimonieuse du sol sera également un fil directeur à respecter. Outre les dispositions dont il est fait mention ci-dessus, le lotissement respecte les dispositions suivantes:

§ 1 Espaces verts publics

Pour les lotissements situés en aires différenciées 8 et 9, il est réservé 10 % de la surface totale du lotissement pour l'aménagement d'espaces verts publics pour autant que le nombre de lots prévus soit au moins de 5.

§ 2 Equipements publics

Le Collège peut imposer au lotisseur une surface minimale pour les équipements communautaires conformément aux charges d'urbanisme fixées à l'article 91 du CWATUP.

§ 3 Voiries

Les dispositions relatives à la voirie résidentielle ou à la zone 30 sont d'application. (voir §4 et 5 de l'article 15.5.)

Article 31 De la délivrance du permis de lotir.

Outre les dispositions du Code Wallon (article 91), lorsque le lotissement implique la création de nouvelles voiries ou d'équipements publics,

les prescriptions ci-après sont d'application:
Il doit être joint à la demande du permis de lotir (en 3 exemplaires)

§1 Engagements du lotisseur

a) l'engagement du demandeur de céder gratuitement à la commune et sans frais pour elle, au plus tard à la réception définitive des travaux, d'une part la propriété, quitte et libre de toutes charges, des terrains sur lesquels sont établis la voie publique, ses dépendances et les équipements publics prévus à la demande, et d'autre part, celle des voies, dépendances et équipements;

b) l'engagement du demandeur de payer la quote-part du coût des équipements à réaliser ou déjà réalisés dans la mesure où ils sont nécessaires à la desserte du lotissement ;

c) l'engagement du demandeur, aux conditions précisées dans la demande, de réserver les terrains destinés aux espaces verts et aux autres équipements collectifs, et d'exécuter les travaux y relatifs dans les 2 ans à dater du début de la phase et de mettre ces terrains et équipements à disposition de la commune ;

d) l'engagement du demandeur de supporter le coût réel de ces travaux y compris les frais généraux y afférents ;

§ 2 Garanties

Si le lotisseur a l'intention d'exposer en vente ou vendre, d'exposer en location ou de louer pour plus de 9 ans des lots avant l'exécution de ces travaux, l'engagement du demandeur de constituer un crédit ou de procurer une garantie bancaire qui

a) doit être constitué dans les 18 mois à dater du permis ou du début de la phase et subsister jusqu'à la réception provisoire des travaux ;

b) être constitué à l'intervention d'un organisme financier agréé par le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

c) couvrir 50 % du montant total des travaux et équipements, tel qu'il ressort d'un devis approuvé par le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

d) être assorti d'un engagement de l'organisme financier envers la commune répondant aux conditions suivantes:

- 1° s'il s'agit d'un crédit, il ne peut être utilisé qu'avec l'accord du Collège, et le solde disponible est transférable de plein droit, au profit de la commune, sur simple notification du conseil

communal afin de permettre à la commune de poursuivre les travaux publics non exécutés par le lotisseur défaillant ;

- 2° s'il s'agit d'une garantie bancaire, l'organisme financier se porte caution solidaire du paiement des travaux et assure le financement de la partie non exécutée de ceux-ci, dès la notification prise par le conseil communal de la défaillance du lotisseur.

Article 32 Cession.

Sont incluses dans le permis de lotir, à titre de charges imposées au demandeur, toutes les obligations auxquels celui-ci s'est engagé.

La cession volontaire du permis de lotir n'opère extinction de ses obligations dans le chef du titulaire cédant que si l'autorité communale compétente pour délivrer ce permis a expressément déclaré, dans les conditions fixées par l'article 1275 du Code Civil, qu'elle consentait à cette décharge et pour autant que le titulaire cessionnaire fournisse les garanties financières nécessaires.

CHAPITRE II DIVERS

Article 33 Enseignes et procédés de publicités

Les dispositions du "règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité " incluses dans le Code Wallon sont d'application.
Voir articles 431 à 440.

Article 34 Arbres et haies remarquables

Les dispositions des articles 266 à 270 du Code Wallon sont d'application.

Article 35 Des conditions générales d'isolation thermique et de ventilation pour les bâtiments.

Les dispositions des articles 406 à 413 du Code Wallon sont d'application.

Article 36 Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accès et à l'usage par les personnes à mobilité réduite, des espace et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à suage collectif.

Les dispositions des articles 414 à 415 du Code Wallon sont d'application.

Article 37 : Conditions à respecter pour la construction et l'aménagement de logements.

- La création d'un nouveau logement dans une construction existante doit respecter la typologie du logement existant et les conditions normales d'éclairage et de ventilation:

1. chaque pièce d'habitation doit être pourvue d'une fenêtre de superficie conforme au code du logement
2. chaque pièce de service doit pouvoir être ventilée conformément aux dispositions du CWATUP
3. chaque maison mitoyenne d'une largeur inférieure à 7,00 m ne peut comporter plus d'un logement par niveau
4. chaque logement créé doit respecter les dispositions du code du logement et d'une manière générale toutes les dispositions légales en vigueur.

- Toute création d'un nouveau logement n'est admise que s'il est créé un emplacement de stationnement automobile privé à disposition du ménage occupant le logement. Cet emplacement est situé moins de 200,00 m du logement créé.

Cette disposition n'est pas applicable pour les immeubles comportant au rez de chaussée un établissement commercial, horeca ou de services. Dans ce cas la transformation ultérieure de ce rez de chaussée en logement ne peut se faire qu'en créant un emplacement de stationnement comme indiqué ci-dessus.

Article 38 : Dépôts de matériels ou de véhicules

Tout matériel ou véhicule mis en dépôt ou destiné à la vente doit être placé dans un bâtiment ou à l'arrière d'un bâtiment non visible de la voie publique, excepté dans les zones à grands bâtiments (voir article 12) . (Voir également le 13° de l'article 84 du CWATUP relatif au permis d'urbanisme).

Annexe : Liste des arbres et des haies remarquables

1 tilia cordata
Rue de la Gare
1 cedrus atlantica

Arbre classé comme site:

hêtre pourpre situé rue Anseele, 60 à
QUAREGNON 2e div sect D n° 1226 V et
1227D2

Arbres et haies remarquables:

Rue du Bout de la Haut:

n° 286: robinia pseudoacacia
n° 285: 3 populus tremula

Rue de la Perche:

n° 6: 1 taxus baccata et 1 magnolia
soulagiana

Ancien parc communal , croisement des rue Derbaix et Carlier:

8 aesculus hippocastanum
1 ailanthus altissima
1 carpinus betulus
3 fraxinus excelsior

Place Nicolas Jenart

28 tilia europaea

Ecole communale rue Delattre et des Mineurs

1 robinia pseudoacacia

Ecole communale rue Huysmans 60

3 aesculus hippocastanum

Ecole communale rue Dr Isaac

15 tilia europaea et platyphyllas

Ecole communale rue François André

3 aesculus hippocastanum

Place du Sud

29 tilia europaea

Rue Liénard, site « unerg » (propriété de la Commune)

20 platanus accufolia

Rue Destrée 69

1 tilia tomentosa

Rue Anseele, 60 Domaine de la Roseaie, CPAS

2 fagus sylvatica atrofunicca
1 sophora japonica
1 gledinia triacanthas

LEXIQUE

Affectation

type d'utilisation qui peut être donné à un bâtiment ou un terrain. Le changement d'affectation peut entraîner la nécessité d'un permis d'urbanisme (voir notamment article 195/6 du Code Wallon).

Aire différenciée

Partie du territoire communal qui se distingue par ses aspects formels: le règlement communal définit des prescriptions communes pour chaque partie du territoire communal délimitée sur un plan joint au présent règlement.

Alignement

Limite séparatrice du domaine publique de la voirie et des propriétés riveraines.

Bâtiment principal

Est la partie d'un bâtiment souvent implanté à proximité de la voirie, d'un volume plus important, qui abrite le plus souvent la fonction principale.

Bâtisse

A l'origine désigne la maçonnerie d'un bâtiment. Par extension signifie toute construction.

Code Wallon

Fait référence au Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (CWATU) jusqu'à ses plus récentes modifications en vigueur. Le Code Wallon peut être obtenu auprès de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, Service Contrôle, Square Léopold 12D à 5000 NAMUR.

Commerce

Local accessible au public dans lequel lui sont fournis des services ou vendus des produits.

Contigu

Bâtiment contigu: qui touche à un autre bâtiment de manière significative.

Espace public ou domaine public

Est constitué par :

- les voies publiques, régionales, régionales ou communales et leurs abords
- les lacs et cours d'eau
- les voies ferrées
- les parcs et places

Equipement communautaire(public ou privé)

Construction ou installation affectée à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ou public: par exemple, les équipements scolaires, culturels, sportifs et sociaux.

Espace vert

Espace affecté exclusivement et durablement à la végétation

Façade

Élévation d'une construction du côté de la voirie publique ou de l'accès principal.

Front de bâtisse

Correspond à l'alignement de la façade construite faisant face à la voie publique: le front de bâtisse peut coïncider avec l'alignement ou se trouver en recul. Il peut être imposé ou laissé libre.

Gabarit

Le gabarit d'un bâtiment définit le volume dans lequel le bâtiment doit s'inscrire.

Le gabarit d'une voirie précise les dimensions de la ou des chaussées ainsi que les autres affectations de la voie de circulation.

Habitabilité:

Qualités nécessaires pour qu'un bâtiment soit habitable.

Habitation

Bâtiment servant principalement au logement de un ou plusieurs ménages.

Hauteur des bâtiments.

La hauteur d'un bâtiment est mesurée à l'axe de la construction au front de bâtisse depuis le niveau du sol jusque sous la corniche ou le couvre-mur sauf autre disposition prévue dans le règlement (par exemple en fonction du niveau rez)

llot

Ensemble de terrains ou constructions délimité par des voiries ou des limites physiques artificielles ou naturelles.

Implantation

Limites au niveau du sol (ou du sous-sol) d'un bâtiment et de ses volumes secondaires.

Intégration

Pour ce qui concerne les constructions: respect de gabarits, rythmes, matériaux, couleurs et proportions de manière à s'insérer harmonieusement dans un contexte existant.

Lotissement

Opération résultant de la division d'un bien foncier en deux ou plusieurs lots destinés à la vente et dans le but d'y édifier des bâtiments destinés principalement à la résidence.

Parcelle

Partie d'un terrain constituant l'unité foncière telle que reprise au plan et à la matrice cadastraux. Un terrain peut être formé de plusieurs parcelles.

Parement

Partie apparente d'un mur de façade.

Profondeur d'un bâtiment

Profondeur extérieure la plus grande d'un bâtiment depuis son front de bâtisse jusqu'à son élévation postérieure.

Rue

Voie bordée au moins en partie de maisons dans une agglomération.

Trottoir

Partie des voiries réservée exclusivement aux piétons.

Voie de chemin de fer

Ensemble des terrains affectés exclusivement à la circulation et la maintenance des trains et tramways.

Voie de circulation

Espace constitué par le domaine public entre les propriétés limitrophes et affecté principalement à la circulation mais aussi dans certains cas de contacts sociaux.

Volume secondaire

Volume secondaire contigu: bâtiment rattaché au bâtiment principal mais d'un volume moins important et avec ruptures notamment dans l'agencement des toitures.

Volume secondaire isolé: bâtiment de volume moins important que le bâtiment principal affecté à une activité annexe et non attenant aux autres volumes.

Volume secondaire de liaison:

bâtiment joignant divers bâtiments situés sur la parcelle ou les parcelles voisines. Il présente un gabarit inférieur aux volumes principaux.

.....	1
INTRODUCTION.....	3
Avertissement :.....	3
OBJECTIFS.....	3
DES AIRES DIFFERENCIEES.....	3
Bref descriptif des aires différenciées	3
Aire différenciée à fonction centrale (Article 6)	3
.....	3
Aire différenciée à fonction centrale commerciale (ordre continu) article 6bis.....	4
Aire différenciée en bâti continu (article 7)(nord de Quaregnon).....	4
Aire différenciée en bâti discontinu (article 8).....	4
Aire différenciée en bâti ouvert (article 9).....	4
Aire différenciée de cités d'habitations (article 10).....	4
Aire différenciée de la rue Jules Destrée (RN 51)(article 11).....	4
Aire différenciée "grands bâtiments" (article 12).....	5
Aire différenciée du stade (article 13).....	5
Aire différenciée de valorisation naturelle (article 14).....	5
Sous-aire « Natura 2000 » (article 14bis).....	5
DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS.....	5
Des voiries.....	5
Des places.....	5
 PARTIE I : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES.....	 6
Article 1. Champ d'application.....	6
Article 2. Effets juridiques.....	6
Article 3. Rétroactes.....	7
Article 4. Commission communale consultative d'aménagement du territoire.....	7
Article 5. Procédures.....	7
5§ 1 Permis	7
5§ 2 Dérogation.....	7
5§ 3 Contraventions et pénalités.....	7
 CHAPITRE I : PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES.....	 8
SECTION I - DES BATIMENTS	8
Article 6. Aire différenciée à fonction centrale (ordre continu).....	8
6§0 Options urbanistiques.....	8
6§1 Implantation.....	8
6§2 Gabarits.....	9
6§ 3 Pentés de toitures.....	9
6§4 Matériaux	9
6 § 5 Peinture des façades.....	10

6 § 6 Baies et ouvertures.....	10
6 § 7 Transformations.....	10
6 § 8 Clôtures.....	10
6 § 9 Garages.....	11
6 § 10 Des plantations	11
6 § 11 Environnement.....	12
6 § 12 Constructions en arrière-zone.....	12
Article 6bis : Aire différenciée à fonction centrale commerciale (ordre continu).....	12
6bis§0 Options urbanistiques.....	12
6bis§1 Implantation :.....	12
6bis§2 Gabarits.....	13
6bis§ 3 Pentes de toitures.....	13
6bis§4 Matériaux	13
6bis § 5 Peinture des façades.....	14
6bis § 6 Baies et ouvertures.....	14
6 bis§ 7 Transformations.....	14
6 bis§ 8 Clôtures.....	14
6 bis§ 9 Garages.....	14
6 bis§ 10 Des plantations	15
6bis § 11 Environnement.....	16
6 bis§ 12 Constructions en arrière-zone.....	16
Article 7. Aire différenciée en bâti continu (nord de Quaregnon).....	16
7§0 Options urbanistiques.....	16
7 § 1 Implantation.....	16
- Les volumes secondaires isolés sont autorisés dans le solde de la parcelle dans la mesure où leur surface n'excède pas 50 % de la surface libre de cours et jardins: ils sont situés de préférence en fond de parcelle à mitoyenneté ou en recul de 2,00 m au moins par rapport aux limites de parcelles.....	17
7 § 2 Gabarits.....	17
7 § 3 Pentes de toitures.....	18
7 § 4 Matériaux	18
7 § 5 Peinture des façades.....	18
7 § 6 Baies et ouvertures.....	18
7 § 7 Transformations.....	18
7 § 8 Clôtures.....	19
7 § 9 Garages.....	19
7 § 10 Des plantations	19
7 § 12 Constructions en arrière-zone.....	20
Article 8. Aire différenciée en bâti discontinu	21
8§0 Options urbanistiques.....	21
8 § 1 Implantation.....	21
8 § 2 Gabarits.....	22
8 §3 Pentes de toiture.....	22
8 § 4 Matériaux.....	22
8 § 5 Peinture des façades.....	23
8 § 6 Baies et ouvertures.....	23
8 § 7 Transformations.....	23
8 § 8 Clôtures.....	23
8 § 9 Garages.....	23
8 § 10 Des plantations	24
8 § 11 Environnement.....	24
8 § 12 Constructions en arrière-zone.....	25
Article 9 Aire différenciée en bâti ouvert	25
9§0 Options urbanistiques.....	25
9 § 1 Implantation.....	25
9 § 2 Gabarits.....	26
9 § 3 Pentes de toiture.....	26

9 §4 Matériaux.....	26
9 § 5 Peinture des façades.....	26
9 § 6 Baies et ouvertures.....	26
9 § 7 Transformations.....	26
9 § 8 Clôtures.....	27
9 § 9 Garages.....	27
9 § 10 Des plantations	27
9 § 11 Environnement.....	28
9 § 12 Constructions en arrière-zone.....	28
Article 10 Aire différenciée de cités d'habitations	29
10§0 Options urbanistiques.....	29
10 § 1 Implantation.....	29
10 § 2 Gabarits.....	29
10 § 3 Pentes de la toiture.....	29
10 § 4 Matériaux.....	29
10 § 5 Peinture des façades.....	29
10 § 6 Baies et ouvertures.....	30
10 § 7 Transformations.....	30
10 § 8 Clôtures.....	30
10 § 9 Garages.....	30
10 § 10 Des plantations	30
10 § 11 Environnement.....	31
Article 11 Aire différenciée de la rue Destrée (RN 51)	32
11§0 Options urbanistiques.....	32
11 § 1 Implantation.....	32
11 § 2 Gabarits.....	32
11 § 3 Pentes de toiture.....	32
11§4 Matériaux	32
11 § 5 Peinture des façades.....	33
11 § 6 Baies et ouvertures.....	33
11 § 7 Transformations.....	33
11§ 8 Clôtures.....	33
11 § 9 Parcage et voirie.....	33
11§ 10 Des plantations	33
Article 12 Aire différenciée "grands bâtiments"	35
12§0 Options urbanistiques.....	35
12 § 1 Implantation.....	35
12 § 2 Gabarits.....	35
12 § 3 Pentes de toiture.....	35
12 § 4 Matériaux	35
12 § 5 Peinture des façades.....	35
12 § 6 Baies et ouvertures.....	36
12 § 7 Transformations.....	36
12 § 8 Clôtures.....	36
12 § 9 Parcage et voirie.....	36
12 § 10 Des plantations	36
Article 13 Aire différenciée du stade.....	37
13 § 0 Options urbanistiques.....	37
13 § 1 Implantation.....	37
13 § 2 Gabarits.....	37
13 § 3 Pentes de toiture.....	37
13 § 4 Matériaux	37
13 § 5 Peinture des façades.....	38
13 § 6 Baies et ouvertures.....	38
13 § 7 Transformations.....	38
13 § 8 Clôtures.....	38

13 § 9 Parcage et voirie.....	38
13 § 10 Des plantations	38
Article 14 Aire différenciée de valorisation naturelle.....	40
Article 14bis Sous-aire de valorisation naturelle « Natura 2000 ».....	40
Article 15 Aire agricole.....	41
SECTION II DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES	
Article 16 Des voiries.....	42
16.1. Autoroutes	42
16.2. Routes régionales (réseau primaire).....	42
16.3. Routes régionales (réseau secondaire).....	43
16.4. Routes communales (réseau secondaire).....	43
16.5. Routes communales (réseau tertiaire).....	44
Article 17 Mobilier urbain.....	45
Article 18 Conduites, câbles et canalisations.....	45
Article 19 Des espaces publics.....	45
§ 1 Places publiques.....	45
§ 2 Parcs.....	45
§ 3 Aires de parage des véhicules.....	45
CHAPITRE II DISPOSITIONS TECHNIQUES DIVERSES.....	
Article 20 Implantation.....	46
Article 21 Ensoleillement.....	46
Article 22 Eclairage naturel.....	46
Article 23 Environnement des constructions.....	46
Article 24 Cheminées.....	46
Article 25 Assainissement.....	47
Article 26 Hygiène des constructions d'habitation.....	47
Article 27 Eau potable.....	47
Article 28 Electricité.....	47
Article 29 Gaz.....	47
PARTIE III REGLEMENTATIONS DIVERSES.....	
CHAPITRE I LOTISSEMENT.....	
Article 30 Prescriptions urbanistiques.....	48
§ 1 Espaces verts publics.....	48
§ 2 Equipements publics.....	48
§ 3 Voiries.....	48
Article 31 De la délivrance du permis de lotir.....	48
§1 Engagements du lotisseur.....	48
§ 2 Garanties.....	48
Article 32 Cession.....	49
CHAPITRE II DIVERS.....	
Article 33 Enseignes et procédés de publicités.....	49
Article 34 Arbres et haies remarquables.....	49
Article 35 Des conditions générales d'isolation thermique et de ventilation pour les bâtiments.....	49
Article 36 Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accès et à l'usage par les personnes à mobilité réduite, des espace et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à suage collectif.....	49
Article 37 Dispositions relatives aux frateries installées sur le domaine privé.....	49
§ 1 Permis d'exploiter.....	49
§ 2 Conditions.....	50
§ 3 Régularisation.....	50

Article 38 : Conditions à respecter pour la construction et l'aménagement de logements.....	50
- La création d'un nouveau logement dans une construction existante doit respecter la typologie du logement existant et les conditions normales d'éclairage et de ventilation:.....	50
Article 39 : Dépôts de matériels ou de véhicules.....	51
Annexe : Liste des arbres et des haies remarquables.....	51
LEXIQUE.....	53

